




Désignation : **Lasure Acrylique Protection Extrême**



Propriétés

Protège et décore les bois neufs et anciens. Imperméabilise le bois et le protège contre les rayons UV du soleil.

Qualité Professionnelle



Caractéristiques

- Protection anti-UV extra-forte
- Indice 45
- Protection totale contre les intempéries et l'humidité
- Extérieur / Intérieur
- Aspect satin
- Séchage en 2 heures – Recouvrable 12 h (20°C et 70% HR)
- Sans odeur
- Semi épaisse : évite les coulures
- Protection et décoration
- Toutes menuiseries, portes, volets, charpentes ...
- Prêt à l'emploi – Rendement : 1L = 12 m²
- Existe en 4 coloris (teintes miscibles entre elles)



Application

- Préparer le support : les bois doivent être propres et secs.

Bois neufs ou imprégnés : léger ponçage, époussetage.

Bois peints, vernis ou cirés : poncer et/ou décaper.

Bois anciens : remis à nu (*Utiliser le nettoyant bois DALEP réf. 435 005*).

- Agiter la lasure avant emploi, bien homogénéiser
- Appliquer régulièrement sans surcharge avec une brosse, un pinceau ou un spalter spécial lasure acrylique. Croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil du bois.

- Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la 1^{ère} couche.

Intérieur : 1 à 2 couches suivant l'aspect désiré.

Extérieur : 3 couches . Un système totalement incolore est fortement déconseillé en extérieur.



Limites d'emploi

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation, pluie menaçante ou plein soleil)
- Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité en vigueur.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine, non entamé. Veiller à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

Identification

- Nettoyage du matériel à l'eau.
- Densité : 1,03.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/e): 130 g/l (2010)
Ce produit contient max. 4 g/l COV
- Extrait sec: 25% en poids.



Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
Lasure incolore	Pot de 1 litre (pour 12 m ²)	340 001	3 7004536 0105 8
Lasure incolore	Pot de 5 litres (pour 60 m ²)	340 005	3 7004536 0106 5
Lasure chêne clair	Pot de 1 litre (pour 12 m ²)	341 001	3 7004536 0107 2
Lasure chêne clair	Pot de 5 litres (pour 60 m ²)	341 005	3 7004536 0108 9
Lasure chêne moyen	Pot de 1 litre (pour 12 m ²)	343 001	3 7004536 0111 9
Lasure chêne moyen	Pot de 5 litres (pour 60 m ²)	343 005	3 7004536 0112 6
Lasure chêne foncé	Pot de 1 litre (pour 12 m ²)	344 001	3 7004536 0113 3
Lasure chêne foncé	Pot de 5 litres (pour 60 m ²)	344 005	3 7004536 0114 0

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.