

# Charnière à boîtier à montage rapide


► Charnière Intermat de 110°

► Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm




- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 25 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé


Schéma de perçage




en applique  
(base B 12,5 mm)



en semi-applique  
(base B 3 mm)



rentrant  
(base B -3,5 mm)



## Avec fermeture automatique (Intermat 9943)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	en applique 200 pce	en semi-applique 200 pce	rentrant 200 pce
à visser	-	1 029 518	1 030 620	1 030 922
à enfoncer	ø 10 x 11	1 029 520	1 030 622	1 030 924

## Sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Intermat 9973)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	en applique 50 pce	en semi-applique 50 pce	rentrant 50 pce
à visser	-	9 043 361	9 043 362	9 043 363
à enfoncer	ø 10 x 11	9 072 563	9 072 564	9 072 565