Quadro 11-140 TS T

Réf. 40441.1

Données techniques

- pression maximale : 155 bars
  pression de service : 140 bars
- 11 l/min (660 l/h)
- 15 m flexible HP
- 1.400 t/min
- 230 V (mono), 14 A, 50 Hz
- 3.300 watts
- 46 kg
- L x l x H : 590 x 360 x 850 mm
- Système Total Stop

GARANTIE DE 5 ans sur la culasse en laiton

FAIBLE VITESSE DE ROTATION 1400 tr/min

Equipement de série :

- Pistolet M 2000 (Réf. 12480)
- Lance à jet plat (Réf. 12393-M20045)
- Lance rotabuse (Réf. 41570-045)
- Flexible (Réf. 40170)
- Bac tampon

Points forts du Quadro 11-140 T ST :

- Pompe en laiton forgé
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Toutes les machines sont testées en fin de chaine de production
- Moteur: 1.400 t/min

Conseils d'utilisation :

- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique : veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Alimentation d'eau minimale : 11 l/min

Made in Germany

Accessoires optionnel pour Quadro 11-140 TS T

Canon à mousse / produit de nettoyage dégraissant

Réf. 13531.1

Réf. 41258.3

- dosage réglable
- min. 70 bars
- max. 250 bars
- max. 80 °C

Canon à mousse 2l / produit de nettoyage 25l

Flexible de nettoyage de canalisations avec buse

Réf. 41058

- DN 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bars
- max. 200 bars
- max. 60 °

15 m

Brosse de lavage, rotative

Réf. 41050 .1

- tête de brosse Ø 180 mm
- rallonge de 400 mm en acier inoxydable
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Buse 3,2 mm