



FICHE TECHNIQUE

STRETCHY



Référence : NP1001

Référence de commande : 20022

Qualités :

- Excellente dextérité et très bonne adhérence pour un confort maximum de l'utilisateur.

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la manutention moyenne.
- Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec.



Enduction Mix Polyuréthane / Nitrile noire
Support Nylon / Spandex gris

Jauge 15

Paume et bouts des doigts enduits

Sans couture

Grande élasticité

Effet seconde peau

Tailles : 7/8/9/10 (tailles 6 et 11 sur commande)

Par 12 paires / Cartons de 144 paires



EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30

Gant de protection manutention moyenne