

DÉGAUCHISSEUSE / RABOTEUSE

Mod.: HOB 260NL



Options:

Mortaiseuse K5260LL, fers, dispositif de déplacement UFE 300, aspirateur et tuyau, régleur de fers magnétique MEL2. Graisse pour le glissement des tables (SGM1, SGM2, SGM3).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dégauchissage	
Largeur de dégauchissage	253mm
Longueur totale tables dégauchissage	1090mm
Passe maxi:	5mm
Dimensions guide dégau:	720x135mm
Inclinaison guide dégau:	90°-45°
Rabotage	
Largeur de rabotage max:	248mm
Longueur table rabot:	600mm
Hauteur de rabotage max:	185mm
Passe maxi:	2,5mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Puissance moteur S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Voltage	230V o 400V
Vitesse de rotation de l'arbre:	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre:	75mm
Nombre de fers:	3 (250x30x3mm)
Poids net aprox.:	150kg
Poids brut aprox.:	175kg
Ø Buse d'aspiration:	100mm
Colisage:	1130x500x740mm
EAN CODE 230V	9120039902289
EAN CODE 400V	9120039902272

Machine puissante pour les amateurs de bricolage qui pensent aussi avec les frais.

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste, assure une grande stabilité.
- Guide de dégauchissage ajustable en aluminium, inclinable à 45°, arbre avec 3 fers.
- Tables de dégauchissage en fonte gris pivotantes.
- Avance automatique débrayable.
- Le collecteur de copeaux permet un milieu de travail exempt de poussière et copeaux.
- Passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement du clapet d'aspiration.

Matériel inclus:

3 fers réaffûttables, et guide de dégauchissage en aluminium, outils de montage, protecteur de l'arbre.