






Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique

- ▶ Sensys 8675
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
- ▶ Par exemple pour les applications Push to open
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8675, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
						
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
à visser TH 52		-	9 073 662	9 073 663	9 073 664	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 073 665	9 073 666	9 073 667	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 073 668	9 073 669	9 073 670	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 073 704	9 073 705	9 073 706	50 pces
à visser TB 52		-	9 073 671	9 073 672	9 073 673	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 073 674	9 073 675	9 073 676	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 073 677	9 073 678	9 073 679	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 073 707	9 073 708	9 073 709	50 pces