POWER GLUE GEL TUBE

COLLE INSTANTANÉE ULTRA RAPIDE ET EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE. SANS COULURE ET TEMPORAIREMENT AJUSTABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle ultra forte en gel, qui reste ajustable pendant une courte période de temps. Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports poreux.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéale pour coller de petites zones. Colle la plupart des supports solides et flexibles, ainsi que de nombreuses matières plastiques telles que le PVC rigide, l'ABS, le PS, le Plexiglas®, le polycarbonate (Makrolon®), les résines phénoliques (Bakelite®), le cuir, la porcelaine, la céramique, le métal, le bois, le liège, le feutre, le textile (essayer préalablement) et le caoutchouc. Ne convient pas à PE, PP, résines de silicone (Si) et caoutchoucs, PTFE, Styrofoam, vêtements en cuir et tissu.

PROPRIÉTÉS

· Ne goutte pas
· Rectifiable à court terme
· Idéal pour les matériaux poreux et sur les surfaces verticales

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10 °C. La colle répond le mieux lorsque le taux d'humidité de l'air varie entre 50 à 70 %..

Protection personnelle: Les colles cyanoacrylates durcissent extrêmement vite en présence d'humidité (telle que l'humidité de l'air, l'humidité de la peau, le sébum cutané, la transpiration, les larmes). Pour cette raison, il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'utilisation, en particulier vis-à-vis des enfants et du contact avec la peau et les yeux. Néanmoins, avec le temps, les colles cyanoacrylates se dissolvent naturellement même sans traitement.
Exigences des surfaces: Les éléments à coller doivent être secs, propres, exempts de poussière et de graisse et s'ajuster parfaitement.
Pré-traitement des surfaces: La poussière, l'huile, la graisse, la cire ou tout autre agent de séparation doit être complètement enlevé des surfaces à assembler. La meilleure manière de procéder est de frotter les composants à plusieurs reprises en utilisant des solvants appropriés, tels que de l'acétone (si celui-ci convient à la matière - vérifiez préalablement !).
En général, poncer les métaux et les alliages métalliques avec du papier de verre ou les brosser ou les meuler suffit amplement.
Outillage: S'utilise directement à partir du tube à l'aide de la pointe de dosage fine.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Une goutte suffit pour coller environ 2 cm^2 de surface. Uniquement pour coller par zone limitée.
Mode d'emploi:
1. Pour percer l'opercule, tourner fermement le capuchon dans le sens horaire sur le tube. Astuce : ne pas appuyer sur le tube lors de son perçage. 2. Dévisser le capuchon pour révéler l'applicateur - prêt ! Par le biais de la canule, appliquer la colle directement à la sortie du tube aussi finement que possible sur une des faces (trop de colle ralentit de manière significative le processus de séchage !). Presser immédiatement les pièces l'une contre l'autre. Les surfaces à assembler doivent avoir exactement la même forme et la même taille. Après utilisation, nettoyer la canule à l'aide d'un mouchoir en papier sec et refermer le tube en replaçant le capuchon.
Taches/résidus: Enlever des excès de colle immédiatement avec un chiffon sec. Après séchage, il est très difficile d'enlever les taches de colle. L'Acétone va dissoudre la colle, mais très lentement (tester au préalable).
Astuces: Lorsque le collage a lieu en cas d'humidité légère, le temps de séchage peut être réduit en expirant brièvement sur une des parties à assembler. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le collage est réalisé à température ambiante.
Points d'attention: Contient du cyanoacrylate. Colle les paupières et la peau en quelques secondes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondement à l'eau, et demander un avis médical. En cas de contact avec la peau, la colle peut être dissoute en la trempant dans de l'eau chaude savonneuse. Appliquer ensuite une crème pour la peau. Peut être à l'origine d'irritations respiratoires. Éviter de respirer les émanations. À tenir hors de la portée des enfants.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Temps ouvert: env. 20 à 120 secondes (en fonction de la matière collée)
Résistance finale après: env. 12 heures

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

POWER GLUE GEL TUBE

COLLE INSTANTANÉE ULTRA RAPIDE ET EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE. SANS COULURE ET TEMPORAIREMENT AJUSTABLE

*** Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne
Résistance à la température: de -40 °C à +80 °C
Résistance chimique: Bon
Pouvoir de rebouchage: Limité(e)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Cyanoacrylate
Couleur: Transparent
Viscosité: env. Liquide
Densité: env. 1.03 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois à compter de la date de production. Conservation limitée après ouverture. À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Stocker le produit à une température inférieure à +5 °C (au réfrigérateur) garantit la durée de vie la plus longue.

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

Les colles cyanoacrylates sont, dans une large mesure, considérées comme sans danger du point de vue physiologique.

TAILLE DU PACK

3 g, 10 g tube

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.