

1 600 A02 W3R – Pince multiprises 250 mm

Référence article	1 600 A02 W3R
EAN	4053423253078
Étiquette	✓



Données Techniques

Description

Dimensions (longueur)	266 mm
Dimensions (largeur)	56.2 mm
Dimensions (hauteur)	24.6 mm
Pour utilisation d'une seule main	✓
Poids	0.55 kg
Matériaux	Chrome Vanadium
Poignée ergonomique	✓
Poignée Softgrip	✓

Caractéristiques techniques

Résistance anticorrosion	✓
Type de pince	Pince multiprises



Information Ventes

Equipment & Application

- La pince-clé multiprise professionnelle est conçue pour agripper, tenir, presser et cintrer des pièces. Ses mâchoires lisses permettent de serrer et desserrer en douceur des pièces de raccordement à surface revêtue et donc sensibles aux rayures. Elle convient pour des écrous jusqu'à 48 mm.

Avantage utilisateur

- Longue durée de vie : grâce à l'acier chrome-vanadium (CrV) et à l'articulation réglable très stable
- Grand confort d'utilisation : grâce au revêtement softgrip bi-matière
- Ajustement possible des mâchoires directement sur la pièce et protection antipincement
- Grande souplesse d'utilisation : utilisation possible sur les écrous jusqu'à 48 mm

Positionnement

- Pince-clé multiprise professionnelle simple et pratique, 250 mm

Product Highlights

- Vous préférez parfois utiliser des outils à main plutôt que des outils électroportatifs parce que ces derniers ne conviennent pas pour certaines applications ? Cette nouvelle pince constitue alors une solution simple et intuitive. Très simple et pratique, la pince peut être réglée rapidement et avec précision aux dimensions de chaque tube, écrou ou boulon. Elle simplifie nettement votre travail. Entièrement en acier chrome-vanadium (CrV) et dotée d'une articulation réglable très stable, cette pince-clé multiprise professionnelle est très robuste. Les poignées à revêtement softgrip bi-matière, la possibilité d'ajuster les mâchoires directement sur la pièce et la protection antipincement rendent la pince-clé très pratique à utiliser. Très souple d'utilisation, elle convient pour les surfaces fragiles et les écrous jusqu'à 48 mm.