

# HUBLLOT ROND EC.EV

ENCLIQUETABLE EPAISSEUR VARIABLE  
(PRODUIT BREVETE)

Réf	couleur	u/c	présentation
567010	blanc	1	self-service
567910	blanc	20	vrac
567011	gris	1	self-service
567911	gris	20	vrac
567912	noir	20	vrac
567012	noir	1	self-service

## ■ DESTINATION

- S'adapte sur porte de garage ou autre, en bois, plastique ou métal, en vue d'assurer l'éclairage d'un local.

## ■ PRESENTATION

### 1 - VERSION STANDARD

- Réalisé en matière thermoplastique injectée.
- Coloris : Blanc - Noir - Gris

### 2 - VERSION STABILISEE AUX ULTRA-VIOLETS (Sur demande)

## ■ MONTAGE

- Cet ensemble, composé de 2 cadres et d'une vitre, s'adapte par simple pression sur panneau de 12 à 17 mm et de 21 à 26 mm d'épaisseur.
- Le diamètre de la découpe destinée à recevoir le HUBLLOT est de 285 mm minimum.
- Démontage facile côté intérieur par pressions successives entre les cadres au niveau de chacun des ergots avec un tournevis très plat.

## ■ AVANTAGES

- Important gain de temps au montage : la fixation est assurée par simple pression sur le cadre, le montage s'effectue en quelques secondes.
- Possibilité d'adaptation dans une plage d'épaisseurs importantes grâce aux 2 positions d'encliquetage.

## ■ AVERTISSEMENT

- Ces hublots sont injectés en polystyrène qui est un thermoplastique dont la résistance chimique aux hydrocarbures et notamment le withe spirit est très limitée.
- Des PRÉCAUTIONS sont à prendre lors du traitement des portes !
- Possibilité d'avoir des hublots en thermoplastique à tenue chimique AMÉLIORÉE → nous consulter.

