



Désignation : **HYDRO-ROC** **Hydrofuge minéralisant**



Propriétés

L'Hydro-Roc est un hydrofuge minéralisant spécialement conçu pour la **consolidation et l'imperméabilisation** des matériaux en une seule opération. Issu de la chimie minérale, il stoppe durablement le vieillissement et le farinage. Produit prêt à l'emploi.

Minéralisation définitive.



Emploi

- **Minéralisant** : durcit et rend les matériaux moins friables
- **Hydrofuge** : Évite la pénétration de l'eau et rend les matériaux moins poreux
- Minéralisation définitive : augmente la résistance du support et retarde le vieillissement. Renforce la résistance à l'usure.
- Pénètre en profondeur
- Supprime le farinage des enduits, crépis, chapes...
- Stoppe la carbonatation
- Rend les parois « auto-lavables »
- Évite l'éclatement dû au gel
- Facilite l'entretien et le lavage
- Retarde la prolifération des mousses et salissures
- Laisse respirer les matériaux
- Préventif et curatif
- Incolore
- Le support traité peut être peint
- Ne convient pas pour les matériaux foncés ou peu poreux



Application

- Avant application, les surfaces à traiter seront brossées et débarrassées de toutes taches de graisses, mousses, salissures...
- Agiter avant emploi.
- Appliquer l'HYDRO-ROC sur un support sec, à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, ou d'un pulvérisateur: **1 litre = 3 à 5 m²**. Les matériaux sont instantanément imperméabilisés. L'application doit donc se faire en une seule passe; particulièrement sur les matériaux peu absorbants.
- Temps sans pluie nécessaire après la fin du traitement : 12 heures minimum.

N.B.: Il est possible d'ajouter au produit une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250), ou une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250).

Limites d'emploi

- Éviter tout contact avec le verre, les peintures et les métaux.
- Faire un essai préalable sur une partie non visible pour tester la compatibilité du support.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes et gants est recommandé.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Identification

- Imperméabilisant minéralisant en phase aqueuse.
- Couleur : incolore.
- Densité : 1.
- pH : 7.

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
HYDRO-ROC	Bidon de 5 litres <i>(pour 15 à 25 m²)</i>	240 005	3 7004536 0045 7
HYDRO-ROC	Bidon de 20 litres <i>(pour 60 à 100 m²)</i>	240 020	3 7004536 0239 0
HYDRO-ROC	Fût de 200 litres <i>(pour 600 à 1 000m²)</i>	240 200	3 7004536 0047 1

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.