

# UHU® TISSUS SANS SOLVANT



\* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

**Résistance à l'eau:** Très bon(ne)

**Résistance à la température:** +90 °C

**Résistance chimique:** Résistant aux lessives et détergents.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Aspect:** Masse/liquide opaque pâteux

**Matière première de base:** Dispersion acrylique

**Technique de fixation:** 1-sided application

**Couleur:** Blanc (Transparent)

**Consistance:** Aspect crème

**Viscosité:** env. 6.000 mPa.s., Liquide

**Solvant:** Eau

**Teneur en solides:** env. 45 %

**Valeur du pH:** env. 4,5

## CONDITIONS DE STOCKAGE

La colle UHU TEXTILE doit être conservée dans un endroit frais et sec (pas en dessous de +5 °C et pas au-dessus de +30 °C).

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle spéciale sans solvant pour coller le coton, les tissus contenant partiellement du coton, le jeans, la toile, le feutre et la fibre de noix de coco entre eux ou au bois et au cuir. La colle blanche spéciale UHU TEXTILE devient transparente après son durcissement, elle est très flexible, lavable jusqu'à 90 °C et peut être repassée ou nettoyée à sec. Repasser après le séchage (approx. 30 min.) peut améliorer la résistance au lavage et au nettoyage à sec.

## DOMAINE D'APPLICATION

Colle le coton, le jeans, le lin, le feutre et la fibre de coco entre eux ou au bois et au cuir. Convient particulièrement pour faire des ourlets et pour réparer les trous et les déchirures dans les vêtements et les matériaux d'ameublement. Idéale pour les loisirs, pour réparer les chaises longues, les tentes et les transats.

## PROPRIÉTÉS

- Colle puissante à prise immédiate
- Résiste au lavage et au nettoyage à sec
- Convient à de nombreux textiles, également en combinaison avec le cuir
- Transparente et flexible après un temps de séchage d'env. 30 minutes
- Exempt de solvant

## PRÉPARATION

**Exigences des surfaces:** Les composants à coller ensemble doivent être secs, propres et exempts d'huile, de poussière et de graisse.

## TEMPS DE SÉCHAGE\*

**Temps de séchage:** env. 5 minutes

**Résistance finale après:** env. 30 minutes (repassage possible)

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. L'utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l'objet d'une garantie. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.