

# SPACEVIEW ALIEN XXL 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 068698

Indispensable à la sécurité, le masque de soudage SPACEVIEW ALIEN XXL TRUE COLOR protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête très confortable, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

## CARACTÉRISTIQUES

- **4 réglages possibles :**
  - Teinte 5-9 / 9-13
  - Sensibilité et Délai
  - Mode meulage (Grind)
- **9 teintes disponibles**, s'adaptent à toutes les opérations de soudage. Il offre la possibilité de souder en TIG dès 2 A.
- **Grande sensibilité** grâce à 4 capteurs
- **Excellente classification :** classe optique 1/1/1/1 (EN379) pour une bonne fidélité de l'image
- **Teinte claire 3 :** excellente visibilité à l'état clair pour la préparation du soudage
- **Visibilité optimale :** écran XXL
- **Vitesse d'obscurcissement** très rapide : 0.08 ms
- **Loupe de grossissement** adaptable en option
- **Technologie TRUE COLOR :** restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques



Classique  
★

TrueColor  
★★★★

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Degré de protection UV/IR | DIN 15                                      |
| Classification            | 1/1/1/1                                     |
| Teinte claire             | 3   |
| Teinte foncée             | 5-9 / 9-13                                  |
| Temps de réaction         | 0,08 ms                                     |
| Temps de retour au clair  | 0,15 à 0,8 sec                              |
| Champs de vision          | 100 x 93 mm                                 |
| Énergie                   | solaire + 2 piles (CR 2032*2)               |
| Poids                     | 540 g                                       |
| Réglages                  | Sensibilité, délai, teinte, meulage         |
| Capteur lumineux          | 4   |
| Champs d'applications     | MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400 |
| Normes                    | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379              |



Livré avec un serre-tête Multi Premium conçu pour minimiser la tension à la nuque et au cou.



Teinte 5>13  
et mode meulage



Sensibilité



Délai

## ACCESSOIRES


Sac pour masque de soudage

043299




Bandeau anti-transpiration

043466



x2



|                 |        |               |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
|                 |        |               |        |
| 114 X 133 (x10) | 043893 | 104 X 96 (x5) | 043596 |



Loupe (x1)

zoom x2  
042780

zoom x3  
064140