



# **Hygro Ariant**

## VMC hygroréglable compacte



### POINTS FORTS

- Fermeture rapide du caisson par clips.
- Large gamme d'application : jusqu'au T7 et jusqu'à 4 sanitaires.
- Utilisation continue sous 50 °C.
- Moteur AC basse consommation (18,9 W-Th-C en hygro B).
- Conforme ErP 2018 et Avis Technique 14.5/17-2286\_V3.







#### Mise en œuvre

- Fixation : suspendu par cordelette fournie.
- Prévoir des entrées d'air autoréglables ou hygroréglables dans les pièces principales.



#### Équipement standard

- Caisson polypropylène robuste, couleur verte.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 6 orifices:
  - 4 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
  - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
  - 1 sortie Ø 160 mm d'air vicié.
- 1 cordelette.



Code	Description	Prix €
VHR	Caisson VMC hygroréglable	
KHBPRT5160	Kit contenant:  • VHR: caisson VMC  • BATP: bouche WC à détection  • BHCP10135: bouche cuisine à piles  • BHS1040: Salle de bains	

