



## EXPERT 22 PCV Mono

(Ref. 20502078)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

Variateur de vitesse mécanique à courroies  
Colonne en fonte aciéré  
Transmission par courroies et poulies acier  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manivelle de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe  
Déplacement de la table par crémaillère  
Affichage digital pour la profondeur de perçage  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Laser de position de perçage  
Eclairage à LED  
Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe  
Changement des vitesses par volant à manipuler en fonctionnement

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 155.00  
Largeur (cm) : 43.00  
Longueur (cm) : 66.00  
Poids net (Kg) : 63.00  
Puissance (kW) 0.75  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 400 : 2000  
Capacité de perçage maxi (mm) 22  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 72  
Course de broche (mm) 80  
Nombre de vitesses 16  
d: distance broche colonne (mm) 180  
e: distance broche base (mm) 1180  
f: distance broche table (mm) 685  
Dimension de table (mm) 305 x 305  
Entraxe rainurage table (mm) en croix  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Largeur de mors (mm) 125  
Hauteur de mors (mm) 28  
Ouverture (mm) 115  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non