







Métiers associés :












## Usage matériaux & Normes



## Avantages produit

- 4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux.
- Existe en 2 versions : avec vis pré-montée ou sans vis pour pose de tige filetée ou choix d'une vis spécifique.
- Facilité de pose grâce à une large collerette d'appui.
- Résistance et tenue renforcées : cheville monobloc.
- Principales applications : portes industrielles, rayonnages.
- Constructive au scellement chimique dans la maçonnerie creuse pour une fixation instantanée.

## Mode de pose



## Chevilles

PRIMA: version avec vis
050404 - CHEV. PRIMA LM6-12/10 COL
050405 - CHEV. PRIMA LM6-12/25 COL
050406 - CHEV. PRIMA LM8-14/10 COL
050407 - CHEV. PRIMA LM8-14/25 COL
050408 - CHEV. PRIMA LM8-14/40 COL
073640 - CHEV. PRIMA LM10-16/10 COL
073650 - CHEV. PRIMA LM10-16/25 COL
073660 - CHEV. PRIMA LM10-16/50 COL
073680 - CHEV. PRIMA LM12-20/10 COL
073690 - CHEV. PRIMA LM12-20/25 COL
PRIMA : version sans vis
050399 - CHEV. PRIMA M6-D.12 COL
050401 - CHEV. PRIMA M8-D.14 COL
050402 - CHEV. PRIMA M10-D.16 COL
073560 - CHEV. PRIMA M12-D.20 COL

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.