

SIMONSWERK
TECTUS®

TE 540 3D A8

pour portes lourdes affleurantes avec un panneau en applique jusqu'à 8 mm

Paumelle jusqu'à 100 kg

Caractéristiques techniques

Charge	100,0 kg
Hauteur (ouvrant/dormant)	200,0/200,0 mm
Largeur (ouvrant)	32,0/37,0 mm
Largeur (dormant)	32,0/37,0 mm
Diamètre de la fraise	24,0 mm

Descriptif

SIMONSWERK Paumelle TECTUS TE 540 3D A8 pour portes avec un panneau en applique jusqu'à 8 mm. Pose invisible pour portes affleurantes sur huisseries bois, métalliques et aluminium. Avec réglage 3D confortable, charge de 100 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, hauteur totale 200 mm, utilisable dans les deux sens à droite ou à gauche, technique de palier lisse sans entretien, réglable en 3 dimensions: latéral +/- 3 mm, hauteur +/- 3 mm, appui +/- 1 mm. Finition...

Combinaison

Fixation	Bloc Porte	Fixation directe
	Ébrasement chambrane	TE 540 3D A8 FZ/1
	Dormant	Fixation directe
	Huisserie aluminium	selon les indications du fabricant

À poser avec

Gabarit	Cadre de défonçage universel
Pochoir pour cadre de défonçage universel	Niveau 1: N° 5 250680 5
	Niveau 2: N° 5 250681 5
	Niveau 3: N° 5 250683 5

Finition

laitonné polie, nickelé polie, F1 laquée, F2 laquée, look inox, laquage couleur

Domaine d'utilisation

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes acoustiques, Portes anti-effraction

