



FICHE TECHNIQUE

Référence : RC601

Référence de commande : 50001

Qualités :

- Excellente **résistance à l'abrasion** et aux **produits chimiques**
- Protection polyvalente

Domaines d'utilisation :

- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, aqueux ou huileux**



Nitrile flocké coton
Finition diamant
Longueur 32cm

Tailles : 7/8/9/10



Gant de protection **CHIMIQUE**

(F) NOTICE D'INFORMATION 05
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES ET CHIMIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → MANU
Taille → X
Marquage de conformité → CE
Niveaux de performances EN388 → X000, 0321
Niveaux de performances EN374 → AKL, RC000

Pictogrammes des risques mécaniques et chimiques
- Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article

Propriétés de résistance aux produits chimiques:
- étanchéité selon la EN 374-2:
NOA ≤ 1.5 (niveau 2)
- perméation selon EN 374-3:
Niveaux de performances
A: Méthanol niv 2 sur 6
EX : K: Soude caustique 40% niv 6 sur 6
L: Acide sulfurique 96% niv 4 sur 6

Numéro de l'organisme notifié qui va procéder au suivi de production selon l'article 11 de la Directive Européenne CEE 89/686