



Désignation : **WET EFFECT** **Protecteur Effet Mouillé**



Propriétés

WET EFFECT est un protecteur hydrofuge : imperméabilise & rehausse la teinte. **Crée un aspect mouillé.**
Produit prêt à l'emploi.



Emploi

- Hydrofuge/Oléofuge : l'eau et les graisses ne pénètrent plus.
- Crée un aspect mouillé (plus ou moins prononcé selon le support).
- Rehausse et intensifie la couleur des surfaces.
- Effet satiné.
- Convient sur matériaux neufs et anciens.
- Laisse respirer les matériaux.
- Rend le support « auto-lavable ».
- Évite l'éclatement dû au gel.
- Facilite l'entretien et le lavage.



Pour tous les matériaux : terres cuites, grès cérame, pavés, dallages, béton, pierres...

Sur toitures, murs, terrasses...

Application

- Avant application, les surfaces à traiter seront brossées et débarrassées de toutes taches de graisses, mousses, salissures, poussières...
- Agiter avant emploi.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. En 2 couches fines, mouillé sur mouillé, sans surépaisseur. Bien étaler. En cas de surfaces non lisses: éviter la stagnation du produit, prévoir un étalement au pinceau si nécessaire.
- Prévoir 1 litre de produit pour 5 m². Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).
- Laisser sécher. Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

N.B.: Il est possible d'ajouter au produit une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250), ou une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250).

Limites d'emploi

- **Toujours faire un essai préalable** sur une partie non visible pour tester la compatibilité du support.
- Peut laisser des traces blanches sur certains matériaux foncés ou très peu poreux.
- Pendant l'utilisation, le port de lunettes et gants est recommandé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire.

Identification

- Imperméabilisant effet mouillé en phase aqueuse.
- Couleur : blanc.
- Densité : 1.
- pH : 7.

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
WET EFFECT	Bidon de 1 litre <i>(pour 5 m²)</i>	250 001	3 7004536 0123 2
WET EFFECT	Bidon de 5 litres <i>(pour 25 m²)</i>	250 005	3 7004536 0124 9
WET EFFECT	Bidon de 20 litres <i>(pour 100 m²)</i>	250 020	3 7004536 0125 6
WET EFFECT	Fût de 200 litres <i>(pour 1 000 m²)</i>	250 200	3 7004536 0126 3

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.