

# Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ Intermat 9936 pour portes épaisses jusqu'à 32 mm
- ▶ Angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour épaisseur de porte de 14 à 32 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

## Intermat 9936, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
à visser TH 42		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -3,5 mm	50 pces
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	0 073 913	0 073 917	0 073 921	50 pces
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	0 073 914	0 073 918	0 073 922	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	0 077 672	0 077 675	0 077 678	50 pces
à visser TB 42		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -3,5 mm	50 pces
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	9 043 570	9 043 571	9 043 572	50 pces
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	0 073 915	0 073 919	0 073 923	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	0 077 673	0 077 676	0 077 679	50 pces
						50 pces