



Photo non contractuelle



DIMENSIONS	
Dimensions ext. au sol	<b>3,00 x 3,62 m</b>
Surface brute au sol	<b>10,86 m<sup>2</sup></b>
Hauteur passage (avec platines métalliques)	<b>2,20 m</b>
Hauteur totale (avec platines métalliques)	<b>3,095 m</b>
Débords de toit	<b>250 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)</b>
Dimensions couverture toit	<b>3,50 x 5,00 m</b>
Surface projetée au sol	<b>17,50 m<sup>2</sup></b>
<b>Structure :</b> 4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm.	
Bois certifié PEFC.	
3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC.	
2 pignons avec entrain moisée en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.	
Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.	
<b>Chevrons :</b> Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm.	
<b>Couverture :</b> Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert.	
Décorations façades et latérales en bois massif.	
Dimension du colis (LxPxH)	400 x 120 x 50 cm
Poids du colis	800 kg

Carport double pente avec  
couverture bardeau bitumé en  
rouleau 3,00 x 3,62 m  
Réf. : KA 3550 BM

#### PLUS PRODUIT

- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
- Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France
- Garantie : 2 ans

#### CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161076678

3760161076685