

Oléofuge

Date d'impression 16-04-2018

Matériau du gant

- Néoprène (Matériau de l'enduction)
- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Nylon (Matériau du support tricoté)
- Polyester (Matériau du support tricoté)
- Spandex (Matériau du support tricoté)
- Kevlar® (Matériau du support tricoté)

Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

- Exempt d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Excellente résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à la coupure
- Bonne préhension en milieu huileux et humide
- Couleur haute visibilité

Données d'essai EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	2	4	2		

Inflammabilité:

Performance level X (test not applicable)

Résistance à la chaleur de contact:

Niveau de performance 1 Température de contact 100°C > 15s

Résistance à la chaleur convective:

Performance level X (test not applicable)

Résistance à la chaleur radiante:

Performance level X (test not applicable)

Résistance aux petites projections de métal en fusion:

Performance level X (test not applicable)

Résistance aux quantités importantes de métal en fusion:

Niveau de performance X (test not applicable)

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, EN407:heat flame. Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels). Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques ; gant non étanche

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni à des températures > 100 °C

Protection des mains

Protection mécanique et thermique

Conservation

- Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
- Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Construction	Matériau du support	Jauge	Matériau de l'enduction	Finition	Modèle de manchette	Couleur	Tailles EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	Nylon Polyester Spandex Kevlar®	15	Néoprène Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Orange	8,9,10,11	267 - 282	72 paires par carton

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com