



EXTÉRIEUR

NF  
EN 927-6



## HUILE FLAMANDE®

### PROMESSES

83% de produits naturels, biosourcés ou biodégradables<sup>(1)</sup>, 90% d'extrait sec, 3<sup>ème</sup> couche sans dilution.

FDES disponible sur demande.

Anti-UV inclus.

Excellente tenue en extérieur. très longue durée : tenue QUV selon norme NF EN 927-6 : résultat calibré excellent après 2000H d'exposition.

Spécialement formulée pour **protéger vos bois en extérieur, en altitude ou en bord de mer. Très haute protection.** Sa formule spécifique à base d'huiles naturelles, de dérivés de la terre d'infusoires et d'esters d'acides, lui confère une très grande souplesse et une excellente résistance aux intempéries et aux chocs thermiques. Peut s'appliquer sur **bois brut**, ou en **rénovation sur une ancienne lasure glycéro (phase white-spirit ou eau)**, ou en **protection sur une lasure glycéro (phase white-spirit ou eau) récente.** Respecte l'environnement grâce à son très haut extrait-sec (très faible quantité de solvants) et grâce à la nature des solvants.

Nom déposé par Mauler®.

<sup>(1)</sup> **Formulée à base de produits naturels** : 34% d'huiles naturelles. Et contient 41% de liants biosourcés et 8% de solvants biodégradables.

### UTILISATION

Bois brut en altitude, en bord de mer...

Pour rénover une lasure ancienne, ou pour protéger une lasure récente.

Ne pas appliquer sur bois anti-oxydants (iroko, padouk...) ou sur red cedar.

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

Brillante, devient soyeuse au fil des semaines.

### TEINTE

Incolore : réchauffe la teinte du bois et lui donne un ton ambré.

### ODEUR

Huile.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide, à diluer avant emploi. Contient des siccatifs et des anti-UV.

### LIANTS

Huiles naturelles, huiles végétales modifiées tenue extrême.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters d'acides biodégradables.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 90%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,965.

# HUILE FLAMANDE®

## APPLICATION

Brosse, pistolet. Ne pas appliquer par temps humide ou brumeux.

## DILUTION

**Sur bois brut** : 1<sup>ère</sup> couche 30% au **DILUANT SOD MAULER®**,

2<sup>ème</sup> couche 15%,

3<sup>ème</sup> couche : sans dilution

**Sur bois traité avec une ancienne lasure** (après essai de compatibilité) : 1<sup>ère</sup> couche 30% au **DILUANT SOD MAULER®**, 2<sup>ème</sup> couche : sans dilution.

**Sur bois traité avec 2 couches de lasure récente** (après essai de compatibilité) : 1 couche sans dilution.

## PRÉPARATION DES FONDS

**Sur fonds bruts** : s'applique sur bois propres, secs, sains, poncés et dépolisés.

Si nécessaire, traiter au préalable avec le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

**Sur fonds anciens** : égrener et dépolisier.

**Sur bois très résineux (mélèze...)** : appliquer le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®**.

**Sur bois exotiques**, l'application de l'**HUILE FLAMANDE MAULER®** peut oxyder le bois en surface (grisaillement) sans en altérer la qualité. Pour une même essence de bois exotique, la composition étant très différente selon l'âge et la provenance, il est impératif d'effectuer un test de compatibilité préalable.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

**DILUANT SOD MAULER®**.

## RENDEMENT

Env. 12 à 14m<sup>2</sup> au litre pour la première couche diluée à 30%.

Env. 14 à 18m<sup>2</sup> au litre pour la seconde couche diluée à 15%.

Env. 18 à 22m<sup>2</sup> au litre pour la troisième couche non diluée.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Au toucher** : 4 h environ. **Recouvrable** : 12 à 24 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages et menuiseries extérieures".

**Sur bois brut** : appliquer 3 couches d'**HUILE FLAMANDE MAULER®**.

**Sur lasure ancienne glycéro** : appliquer 2 couches d'**HUILE FLAMANDE MAULER®**.

**Sur 2 couches de lasure récente glycéro** : appliquer 1 couche d'**HUILE FLAMANDE MAULER®**. Appliquer en couches fines.

Lors du séchage, si il y a formation de condensation sur le film en cours de formation, on peut voir apparaître des taches blanches : il faut alors égrener et appliquer une couche fine diluée à 10%.

**Entretien** : si nécessaire, nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, puis dans tous les cas, égrener, dépolisier et réappliquer une couche sans dilution.

Il est impératif de respecter les dilutions.

## CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

5 L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 2b

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Attention. Contient 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Porter des gants de protection. Laisser sécher les chiffons avant de les jeter (risque d'autoinflammation).

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

<https://www.mauler.fr/product/huile-flamande/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)