



# "Le Nude" VITRIFICATEUR



## Les fabuleux avantages


- ✂️ Idéal pour la protection et l'embellissement de tous les sols en parquet et liège, escaliers, meubles, éléments bois sollicités en intérieur.
- ✂️ Effet parfaitement mat, merveilleusement incolore: brillance <math><7UB(60^\circ)</math>. Ne blanchit pas et ne jaunit pas le bois.
- ✂️ Application facile par une optimisation de la texture du produit (rhéologie contrôlée) permettant un excellent tendu et une finition parfaite. Ne glisse pas.
- ✂️ Ultra résistant: de par sa composition révolutionnaire, à base de dispersion de résines acrylates-polyuréthanes, il présente une haute résistance aux chocs (son élasticité permet au film de suivre la déformation du bois sans se casser), à l'abrasion, aux rayure et aux taches, est sans odeur, sèche très rapidement et apporte un effet naturel à vos bois.



UTILISATION
Parquets, planchers, escaliers en bois, meubles, liège.
FINITION ET TEINTE
Incolore ultra mat.
CONDITIONNEMENT
1L, 2,5L
RENDEMENT
Env. 8 à 12 m <sup>2</sup> par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
DILUTION
Prêt à l'emploi.

APPLICATION
Brosse, spalter, rouleau adapté.

CONSEIL DU FABRICANT
Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol). Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé d'appliquer une couche de <b>PRÉPARE-PARQUET "Lavant Vitrif"</b> suivie de deux à trois couches de <b>VITRIFICATEUR "Le Nude"</b> . Dans le cas de contact du film sec avec l'eau ou l'alcool, il est important d'éponger le liquide, sans frotter. <i>Rénovation</i> : égrener, dépoussiérer et appliquer une nouvelle couche de produit.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE  
± 8-12 M<sup>2</sup>

SEC AU TOUCHER  
± 15-30 MIN

RECOUVRABLE  
± 4 H ou 2 H\*\*

OUTILS :  
BROSSE, SPALTER

\*\*Selon conditions : 20/23°C et 50-60% d'humidité relative.





## PRÉPARATION DES FONDS

*Sur bois bruts parfaitement secs :*

poncez (grain 40-50 puis 100-120) et dépoussiérez.

*Sur bois anciens :* mise à nu indispensable.

Décirez (**DÉCIREUR "Ça Décire!"**) ou dégraissez, ou décapez selon le cas. Puis poncez et dépoussiérez.

*Sur ancien VITRIFICATEUR "Le Nude" en bon état :*

nettoyez avec le **NETTOYANT PRÉPARATEUR "Le Costaud"**.

*Pour teinter,* utilisez la **TEINTURE PLANCHERS & MEUBLES**

**"Le Bonhomme"** (1 couche). Ne teintez pas avec une lasure.

*Sur bois bruts :* imprégnez avec **PRÉPARE-PARQUET "L'avant Vitrif"**.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **15 à 30 minutes.**

Recouvrable ( finition ) : **4H** environ, après séchage complet.

Ne pas dépasser 24H entre deux couches.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

### LIANTS

Résines acrylates-polyuréthanes rhéologie contrôlée.

### SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/ CE applicable en 2007-2010).

## CARACTÉRISTIQUES

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,035.

### CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Peut produire une réaction allergique.

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



ULTRA-MAT  
INCOLORE

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ  
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



www.mauler.fr/  
1919-by-mauler/  
fiche-technique/  
vitrificateur-parquet-le-  
nude.pdf