

## Groupe monobloc monocylindre lubrifié

**Nouveauté**

# MM 12/40V

## Compresseur vertical

### Faible encombrement

### Facile à déplacer

### Tableau de bord



Tableau de bord avec régulateur : manomètres, 2 sorties raccords rapides

**12 m<sup>3</sup>/h,  
2,5 CV monophasé  
40 litres**

### Équipement / + produit

- > tableau de bord avec : régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, 2 sorties raccords rapides,
- > clapet anti-retour,
- > contacteur manométrique,
- > soupape de sécurité,
- > robinet de purge,
- > roues pleines 150 mm,
- > tuyauterie en aluminium 8 x 10 mm avec protection,
- > cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 1,6 m.

### Groupe monobloc monocylindre

- > composants longue durée :
  - clapets haut rendement,
  - triple segmentation,
  - cylindre en fonte
  - culasse en aluminium.

Modèles	Réf.	↓	↔	□	🔋	📊	🔧	🔄	🏠	🔊	📏	👤	
MM 12/40V	104.250	12 - 200	6,4 - 105	1	40	8	8	2 850	2,5 - 1,7	230/1	97	81 x 48 x 43	30,6

Débit restitué à 6 bar.

Puissance moteur indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la nouvelle norme "IEC 60034"

### Utilisations

●●●● CONTINUES    ●●●× PROLONGÉES    ●●×× NORMALES    ●××× OCCASIONNELLES    ×××× DÉCONSEILLÉES

Utilisations	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧
MM 12/40 V	●●●●	●●●×	●●●×	●●××	●●××	●×××	●×××	●×××	●×××	××××