


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 35806 - PRESTO 3500 mural



#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet Orientable : anti-vandalisme et anti-bouchage

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

#### > Alimentation hydraulique :

- Avec raccords coudés réglable F 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
- Clapets anti-retour NF

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable

#### > Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 Raccords équerre
- 2 Rosaces
- Notice de pose

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

