




Entretoises amovibles de 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière




izyx+

- Coffret pré-percé pour 5 cartes
- Courant de sortie de 5 A à 10 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
- Pose horizontale ou verticale
- Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension



Existe en coffret vide ACM5/6 jusqu'à 6 emplacements pour compléter votre installation voir page 82



Références	ACM5-2405	ACM5-2410
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis	
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz	
Protection fusible d'entrée	T 4 AL 250 V	T 6 250 V
Tension de sortie	27,6 V DC	
Courant / Puissance de sortie	5 A / 120 W	10 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)	
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 120 mVpp	
Courant additionnel charge batteries	250 mA max.	
Surveillance tension batteries	Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC	
Capacité : batteries* et emplacements cartes contrôleurs	2 x 7 Ah + 5 emplacements (voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)	
Fixation cartes électroniques	Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis	
3 LEDS en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK	
Déport mural (entretoises)	5 ou 15 mm	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020	
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH	
Dimensions (l x h x p)	705 x 685 x 104 mm (116 mm avec entretoises)	
Poids brut / Poids net	13,86 Kg / 12,29 Kg	14,04 Kg / 12,48 Kg
Conditionnement par	1	
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07	
Code EAN 13	3760273115937	3760273115920

CAFR10A-230404-04

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts :

- Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
 - Relais : présence / absence secteur
 - Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
 - Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC

PSXU-TS



- Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement :**
- Référence : PSXU-TS
- Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A

PS903KG



- Lot de 10 pièces scellés "plombs" plastiques :**
- Référence : PS903KG
- Trou de fixation prévu dans coffret pour le scellé

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88