


## BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN  
FRANCE 



# PROTÈG' COUPES

- Non filmogène. Uniformise l'aspect des coupes.
- S'utilise principalement sur bois neufs.
- Prêt à l'emploi.
- Barrière physique. Sans action fongicide ni insecticide.
- Usage : coupes (aboutûs), éraflures, éclats d'un autoclave.



UTILISATION
Tous bois autoclavés classes 3 et 4. Bardages, terrasses, pergolas, barrières, claustras, palissades... Bois neufs.

OUTILS
Brosse, splater, rouleau, pistolet.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide prêt à l'emploi.
<b>Liants</b> : Liants : acrylique en émulsion.
<b>Solvants</b> (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'esters de glycols. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
<b>Extrait sec massique</b> : env. 16%.
<b>Densité</b> (à 20°C) : env. 1.025 à 1.045 selon teinte.

RENDEMENT EN L/COUCHE
± 8 M <sup>2</sup>

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

SEC AU TOUCHER
± 15 MIN
RECOUVRABLE

ATTENDRE LE SÉCHAGE DU BOIS (<19% D'HUMIDITÉ)

FINITION & TEINTE
Vert autoclave, marron autoclave.
CONDITIONNEMENT
1L, 2,5L.

TEMPS DE SÉCHAGE
<b>Au toucher</b> : env. 15 min. <b>Recouvrable</b> : env. 12 h. Attendre que le séchage du bois (<19% d'humidité). Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

# PROTÈG' COUPES

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## PRÉPARATION DES FONDS

- S'applique sur bois autoclavés sains, propres, bruts, sans aucune finition.
- Dépoussiérer précautionneusement après la coupe.

## APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Appliquer 1 couche généreuse sur les parties concernée dès la coupe réalisée et avant la pose des bois.  
Possibilité d'utiliser un pistolet pour les zones difficiles d'accès.  
"Tamponner" les abouts avec une brosse pour bien les imprégner. Possibilité aussi de faire du trempage (environ 6 min), laisser égoutter et bien essuyer les coulures.
- Produit non gras, recouvrable par toutes les finitions à l'eau MAULER® (saturateurs, vernis, lasures, glacis semi-opaque).
- Appliquer entre 10 et 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chauds.
- Éviter toute coulure de produit sur le dessus de la lame.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 60°C.

## RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Craint le gel.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr



<https://www.mauler.fr/produit/proteg-coupes-bois/>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

