

**brennenstuhl®**

\_ smart technology.\*

## Enrouleur Garant BT-RB

- Tête mobile à 4 prises 2P+T 16A/230V avec volet d'obturation, montée à l'extrémité du câble, pour tous travaux d'accès difficile
- Système Rotobrenn : fini les câbles emmêlés, le tambour tourne et le cordon ne bouge pas
- Support en acier, tube cintré diamètre 22 mm, solide, stable et pratique
- Diamètre tambour 290 mm (enrouleurs 1134431, 1134441) et 320 mm (enrouleur 1134451)
- Revêtement époxy-polyester cuit au four
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi : 1000 W câble non déroulé  
3300 W câble déroulé
- Poignée de transport ergonomique
- Poignée d'enroulement
- Indice de protection IP 44
- Conforme à la norme NF EN 61242



Référence	Gencod	U.E.
<b>1134431</b> 25m H07RN-F 3G2,5	3281851344315	1
<b>1134441</b> 40m H07RN-F 3G1,5	3281851344414	1
<b>1134451</b> 40m H07RN-F 3G2,5	3281851344513	1

H. Brennenstuhl S.A.S. – 5 rue de l'Artisanat – 67460 Souffelweyersheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

\*Une technologie bien pensée