

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

3500N



EN 14846

2014/30/UE  
2011/65/UE



### 4 MODES DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE


- À ÉMISSION DE COURANT
- OU
- À MÉMOIRE
- OU
- À MÉMOIRE INTERNE
- OU
- À RUPTURE DE COURANT



izyx

- Multi-tensions 10 à 24 V AC/DC<sup>(1)</sup>
- Diode transil TVS intégrée

- Demi-tour réglable sur 3 mm



Références	X = 10 à 24 V AC/DC	13X11	★ 13XMU11	23X11	★ 23XMU11	23IX11	★ 23IXMU11	33X11	★	
	Y = 24 V AC/DC	13Y11	13YMU11	-	-	-	-	33Y11		
Montage	Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)									
Matière	Zamac									
Résistance à l'effraction	3500 N*									
Mode de fonctionnement	À émission de courant		À mémoire		À mémoire interne		À rupture de courant			
Décondamnation manuelle	-	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-		
Bobine X	Tension d'alimentation	10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)							12 V DC	
	Consommation	12 V AC / 0,21 A - 24 V AC / 0,42 A - 12 V DC / 0,3 A - 24 V DC / 0,6 A							12 V DC / 0,3 A	
	Précharge maximale	12 V AC = 50 N / 24 V AC = 100 N / 12 V DC & 24 V DC = 10 N							12 V DC = 10 N	
Bobine Y	Tension d'alimentation	24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)							24 V DC	
	Consommation	24 V AC / 0,09 A - 24 V DC / 0,13 A							24 V DC / 0,13 A	
	Précharge maximale	24 V AC = 100 N / 24 V DC = 10 N							24 V DC = 10 N	
Protection électronique intégrée	Oui (diode transil TVS)									
Durée de vie en cycles	300 000									
Température de fonctionnement	-25° à +70° C									
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE									
Norme EN 14846	3X200L000							3C200L000		
Dimensions (l x p x h)	20,5 x 29 x 69 mm									
Poids brut / Poids net	0,19 Kg / 0,18 Kg									
Conditionnement par	1 ou 110									
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10									
Code EAN 13 Bobine X	3760273118730	3760273118716	3760273118693	3760273118679	3760273118655	3760273118631	3760273118617			
Code EAN 13 Bobine Y	3760273118723	3760273118709	-	-	-	-	-	3760273118600		

\* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)