HERCULE EVO S3

S3 WR HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 6162

754 g*

THINSULATE®
DURATOE®
SEMELLE OPTIMUM®
MEMBRANE DRY-IN®
SEMELLE ANTI-PERFORATION INOX

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

TIGE

- Dessus : ..... cuir gras marron
- Doublure avant pied : ..... doublure THINSULATE® ..... + membrane DRY-IN
- Doublure quartier : ..... doublure THINSULATE® ..... + membrane DRY-IN
- Embout : ..... composite

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : ..... polyuréthane
- Semelle intermédiaire : ..... polyuréthane
- Semelle anti-perforation : ..... inox
- Semelle de propreté : ..... OPTIMUM

- Date limite d'utilisation : ..... date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRC

DOMAINES D'UTILISATION

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Bout couvert DURATOE en TPU
- Membrane imper-respirante DRY IN
- Doublure THINSULATE® qui protège du froid
- Semelle antiperforation inox
- Semelle **B110 crantée** pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016