

## SYSTEME DE FILTRATION D'AIR • 300W

SFA300

300 W 25 kg

Fiche produit




### Caractéristiques

- 770 x 610 x 310 mm.
- Permet d'éliminer les petites poussières de bois en suspension dans les ateliers, et vient en complément d'un aspirateur à copeaux de bois traditionnel.
- Filtre 98% des poussières de 5 microns et 85% de celles d'1 micron.
- Peut être suspendu au plafond (crochets fournis) ou posé sur un établi.
- La mise en marche, l'arrêt, le débit d'air (3 niveaux) et la durée de fonctionnement (1h, 2h, ou 4h) peuvent être actionnés à partir du panneau de contrôle ou de la télécommande.
- Le filtre intérieur peut être soufflé avec de l'air comprimé et nettoyé avec de l'eau.
- À vitesse maximum, cet appareil peut filtrer l'air d'une pièce de 50 m<sup>2</sup> en 5 minutes, soit plus de 10 fois en 1 heure.
- Changement des filtres rapide.
- La machine est livrée avec des crochets et chaînes de suspension, une télécommande et notice d'utilisation.



Intérieur machine.



Filtre.



Télécommande.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>GARANTIE</b>                   | 2   |
| Puissance moteur (230 V - 50 Hz)  | 300 W - S1  |
| Diamètre de l'hélice              | Ø 252 mm  |
| Filtre extérieur                  | 98% des particules de 5µ  |
| Filtre intérieur                  | 85% des particules de 1µ  |
| Débit d'air Lent / Moyen / Haut   | 945 m <sup>3</sup> /h / 1193 m <sup>3</sup> /h / 1774 m <sup>3</sup> /h |
| Pression Acoustique L / M / H LpA | 63 / 66 / 68 dB(A)  |
| Durées programmables              | 3 : 1 h / 2 h / 4 h   |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Alimentation télécommande</b> | 2 piles LR03 - 1,5 V           |
| Poids net                        | 25 kg                          |
| Gencod                           | 3661589111821                  |
| Poids brut                       | 29 kg                          |
| Classe de protection             | I                              |
| Indice de protection             | IP20                           |
| Câble électrique                 | H05VV-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> |