

Gâches 118 & 128 à émission de courant

Dimensions minimales de montage - efficacité maximale sans tête (FF)

Gâche EFF EFF 118 avec réglage FaFix (FF).
Modèle sans tête.

Avantages

- Demi-tour radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures mortaisées couramment utilisées
- Compatible avec toutes les têtes EFF couramment utilisées, ainsi que les têtes pour profilés en PVC
- Forme symétrique. Utilisation en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques électriques	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Résistance nominale	43 Ω	200 Ω
Consommation de courant CA	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA
Consommation de courant CC (stabilisé)	280 mA (12V) 560 mA (24V)	120 mA
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N (12V) 250 N (24V)	200 N
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N (12V) 200 N (24V)	50 N

Caractéristiques	Spécifications techniques
Demi-tour réglable (FaFix)	• Résistance à l'effraction 3750 N
Tête réglable (Fix)	Hauteur 66 mm
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	Largeur 16 mm
Décondamnation manuelle (E)	Profondeur 25,5 mm
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	Plage de températures de service -15 °C à +40 °C
Emission de courant	• Positionnement d'installation vertical et horizontal
Contact stationnaire	Matériau du boîtier Zamac
	Matériau du demi-tour Zamac
	Réglage FaFix 3 mm
	Profondeur prise pêne demi-tour 5,5 mm
	Cycles de test 250000

Sens de la gâche	
Universel	1
Tension	
10-24 V AC/DC	A7
22-42 V AC/DC	B7
Commande no.	
118-----	** *

INFORMATION :
suffixe de commande pour le modèle avec contact stationnaire = 128..