

Charnière à boîtier à montage rapide





- **Intermat 9943**
- **Angle d'ouverture 110°**

Hettich
CAD



- Charnière automatique avec technique de clipsage
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte de 15 à 25 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 2,5 mm / - 1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Intermat 9943, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
			 Base B 12,5 mm	 Base B 3 mm	 Base B -3,5 mm	
à visser TH 42		-	0 048 049	0 048 051	0 048 052	50 pces
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	0 048 053	0 048 054	0 048 055	50 pces
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	0 048 066	0 048 068	0 048 069	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	9 043 358	9 043 359	9 043 360	50 pces
à visser TB 42		-	9 072 555	9 072 556	9 072 557	50 pces
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	0 048 056	0 048 057	0 048 058	50 pces
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	0 048 071	0 048 072	0 048 073	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	9 072 558	9 072 559	9 072 560	50 pces