

Cylindre de haute sûreté / COBRA 2 / COBRA 2+ Evolution

RESIST

Système modulaire à pompes avec poutre anticasse et protection antiperçage



NIVEAU DE SÉCURITÉ



GARANTIE



X 4



Protection Arrachement



Protection Perçage



Protection Crochetage



Protection Casse

Cylindre conforme à la norme

EN 1303:2015

Classification

1 6 0 0 0 B 6 2

Description/Description/Descripción

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Panneton anti arrachement. 4 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine (livrée avec 5 clés ABS sous conditionnement coque).

COBRA 2+ : Protection contre le perçage par éléments en carbure

European brass profile. Pin tumber mechanism with 5 top pins ensuring pick resistance and 1 radial pin. Steel girder protecting against damage, anti-wrench bit. 4 patented keys with a personal security card for key copies only in factory (5 Abs keys under blister packing).

COBRA 2+ : carbide components providing drill resistance.

PProfil europeo latón. Mecanismo de 5 bombas axiales equipadas de muescas falsas contra el forzamiento y 1 bomba radial. 4 llaves patentadas con título de propiedad que garantiza su reproducción únicamente en fábrica (5 llaves de ABS suministrado en embalaje blister).

COBRA 2+ : Protección contra el taladrado mediante elementos de carburo.

Finition/Finish/Acabado

Nickel velours

Dull nickel plated

Níquel terciopelo

Versión/Option/Versión

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Panneton orientable pour la dimension 33x10mm. (autres dimensions sur demande). Batteuse. Barillet contacteur.

1/2 cylinder with key way. Cylinder with key way and inside knob. With adjustable driver came for 33x10mm. (other dimensions on request).

Semicilindro. Cilindro 2 entradas. Cilindro 1 entrada de botón. Paletón orientable para el dimension 33x10mm (otras dimensiones sobre demanda). Cerradura. Contactor de mando.

Utilisation/Use/Utilización

Système organigramme

Master key system

Sistema organigrama



Réf : 217730 - 5 clés ABS sous conditionnement Blister