Nothing but HEAVY DUTY.®

# PH 26

## perfo-burineur sds-plus 26mm

### Features

- Le marteau combi
- Slimline le plus compact de sa catégrorie
- Des performances exceptionnelles: 2,4 J + 4500 frappes/minute
- Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s2
- Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Stop frappe pour le perçage seule et le vissage / dévissage
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge

| RANGE SPEC (1) | PH 26 | PH 26 X |
|---|---|---|
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 92 | 92 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 103 | 103 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
| Tolérance de vibration de burinage ($m/s^2$) | 1.5 | 1.5 |
| Vibration de perçage dans le béton ($m/s^2$) | 13.5 | 13.5 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton ($m/s^2$) | 1.5 | 1.5 |
| Fourni avec | Coffret | Coffret |
| Vibrations perçage (m/s<special id ="27" />) | 13.5 | 13.5 |
| Vibration de burinage (m/s<special id ="27" />) | 11.2 | 11.2 |
| Réf | 4933428240 | 4933428250 |
| Poids (kg) | 2.4 | 2.6 |
| Puissance absorbée (W) | 725 | 725 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 |
| Capacité bois (mm) | 30 | 30 |
| Capacité béton (mm) | 26 | 26 |
| Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
| Vitesse en pleine charge (tr/min) | 0 - 1250 | 0 - 1250 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.4 | 2.4 |