

PROTECTIVE

SERRURE DE SURETE EN APPLIQUE – 4 POINTS LATERAUX




SOMMAIRE

1. POSE SERRURE	7
1.1. Assemblage de la serrure	7
1.2. Mise en place du cylindre et essayage	8
1.3. Perçage de la porte et mise en place du cylindre	9
1.4. Assemblage du support de gâche applique	11
1.5. Mise en place du support de gâche applique	12
1.6. Vissage provisoire du support de gâche applique	13
1.7. VARIANTE : Mise en place du support de gâche en J	14
1.8. VARIANTE : Vissage provisoire support de gâche en J	15
1.9. VARIANTE : Alignement avec l'huissierie du support de gâche en J	16
1.10. VARIANTE : Vissage définitif du support de gâche en J	17
1.11. VARIANTE : Assemblage galet 1/2 tour sur le support de gâche en J	18
1.12. Mise en contact du galet sur le pêne 1/2 tour	19
1.13. Fixation définitive de la gâche applique	20
1.14. Fixation définitive de la serrure	21
1.15. Montage de l'option points Haut et Bas	22
1.16. Fixation des points Haut et Bas	23
1.17. Pose de la gâche haute	24
1.18. Pose de la gâche basse	25
1.19. Montage des garnitures extérieures (selon type)	26
1.20. Mise à longueur et Montage des capots serrures	29
1.21. Mise à longueur et Montage des capots de la gâche applique	30
1.22. Mise à longueur et montage des capots de la gâche en J	31
1.23. Vissage des capots de la gâche en J	32
1.24. Montage de la garniture intérieure	33
1.25. Changement du sens de manœuvre de la béquille	34
1.26. Montage de l'option kit grande hauteur	35
2. GÂCHES APPLIQUE et RECOUVREMENT REGLABLES	41
2.1. Prise de cotes sur porte	42
2.2. Recoupe du support	43
2.3. Recoupe de la gâche	44
2.4. Pose du support	45
2.5. Fixation définitive de la serrure: Voir chapitre 1- POSE SERRURE	46
2.6. Fixation définitive du support	47

2.7.	Pose et réglage de la gâche	48
2.8.	Fixation définitive de la gâche.....	49
2.9.	Réglage du pêne ½ tour	50
2.10.	Pose finale des capots serrure et béquillage : voir chapitre 1.20-Mise à longueur et Montage des capots serrures.....	51
3.	GACHE A REPETITION.....	52
3.1.	Gabarits et pointages.....	55
3.2.	Pose du bandeau.....	56
3.3.	Recoupe du capot.....	58
3.4.	Recoupe des tringles points Haut et Bas.....	59
3.5.	Pose des points Haut et Bas.....	60
3.6.	Pose de la gâche haute	61
3.7.	Pose de la gâche basse	62
3.8.	Pose du capot.....	63
3.9.	Réglage pêne ½ tour.....	64
4.	REVERSIBILITE SERRURE	65
4.1.	ETAPE 1 : Démontage du boitier médian.....	65
4.2.	ETAPE 2 : Retournement du pêne 1/2 tour.....	67
4.3.	ETAPE 4 : Remontage du boitier médian	70
5.	Pose d'un ½ ensemble extérieur, serrure déjà posée	71
5.1.	Etape 1 : perçage côté INTERIEUR	71
5.2.	Etape 2 : Contre perçage côté EXTERIEUR.....	71
5.3.	Etape 3 : Cas particulier 1/2 ensemble à béquille.....	72
6.	Aide au choix cylindre et protecteur.....	73
6.1.	Adaptation du protecteur à l'épaisseur de porte (rallonge).....	74
7.	Adaptation pour cylindre RADIALIS.....	76
8.	Maintenance – Entretien	79
9.	Annexes.....	80
9.1.	Dimensions et recoupes avec gâche applique standard.	80
9.2.	Dimensions et recoupe avec gâche « J ».....	81
9.3.	Dimensions avec gâches appliques réglables.	82
9.3.1.	Pour portes planes ou petit recouvrement.....	82
9.3.2.	Pour portes à recouvrement.	83
9.4.	Dimensions gâche à répétition	84
9.5.	Dimensions gâches hautes standards	85


9.6.	Dimensions gâches hautes pour serrure avec répétition.	86
------	---	----



X1



0.5 H



X1




PZ2



PH2



T20



T10



Visseuse + embouts

T10

T20

PH2

PZ2

Outillage



Ø40

Protecteur Rond



N° 4



N° 8



Ø20



Ø10

Option Points H&B



N°13 x 2




Ø 25 béton



Visserie

Serrure principale
+
Gâche applique



Vis aggro
CBZ 4x30

x40


Vis métal.
TFZ M5x70

x1

Vis autof.
Torx 3x7

x18

Kit gâche en « J »



Vis aggro
TFZ 4x35

x24

Vis autof.
Torx 3x7

x4

Constitution du colis serrure + gâche applique



Accessoires

x 1



x 1



x 1

Réglage pêne ½ tour



x 1

Kit de pose gâche




x 1

Béquillage intérieur



x 1

Gabarit & Notice simplifiée



Serrure

Capots

Gâche



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1

Capot serrure médian D ou G



x 1



x 1



x 1


Capot gâche médian D ou G



x 1




1. POSE SERRURE

1.1.Assemblage de la serrure



1.2.Mise en place du cylindre et essai

! Vis : L = 70 mm




FAIRE L'ESSAYAGE AVEC LA CLE COTES INTERIEUR **ET** EXTERIEUR




Ne pas manœuvrer la serrure avec autre chose que le cylindre fourni, sous peine de désindexer le mécanisme et perdre la garantie



POUR UN CYLINDRE DE LONGUEUR AUTRE QUE **65 X 35**, FAIRE UNE ADAPTATION DU PROTECTEUR EXTERIEUR SUIVANT LA PROCEDURE DECRITE EN PAGE 49



Faire un tour de clé et vérifier la sortie des pènes









Version à gauche



1.3.Percage de la porte et mise en place du cylindre

MISE EN PLACE DU GABARIT ET PERCAGE DE LA PORTE

CI-DESSOUS 3 CAS DE FIGURE DE PERCAGE SELON EQUIPEMENT EXTERIEUR




967 mm : cote
théorique de
hauteur de perçage
protecteur







POSITONNER LA SERRURE PARALLELE AU BORD DE LA PORTE ET/OU PARALLELE A L'HUISSERIE ET LA PRE-VISSER SUR LA PORTE COMME INDIQUE.




1.4.Assemblage du support de gâche applique



1.5.Mise en place du support de gâche applique




1.6.Vissage provisoire du support de gâche applique




1.7.VARIANTE : Mise en place du support de gâche en J




LE KIT A POUR BUT UN ALIGNEMENT EN
HAUTEUR DE LA GACHE PAR RAPPORT A LA
SERRURE



4




1.8.VARIANTE : Vissage provisoire support de gâche en J




1.9.VARIANTE : Alignement avec l'huissérie du support de gâche en J

ALIGNER LE SUPPORT DE GACHE AVEC L'HUISERIE





1.10. VARIANTE : Vissage définitif du support de gâche en J




NOTA : PENSER A SERRER TOUTES LES VIS

1.11. VARIANTE : Assemblage galet 1/2 tour sur le support de gâche en J



1.12. Mise en contact du galet sur le pêne ½ tour




FAIRE UN ESSAI D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE PORTE.


FAIRE UN VERROUILLAGE AU CYLINDRE POUR VERIFIER LA BONNE SORTIE DES PENES

REGLAGE VALABLE POUR LA GACHE EN J ET APPLIQUE


REGLAGE POSSIBLE APRES LA POSE DU CAPOT



1.13. Fixation définitive de la gâche applique




1.14. Fixation définitive de la serrure



1.15. Montage de l'option points Haut et Bas

Haut de la porte

Cote W



Cote Z - 20


et

Cote W - 20


! 10 tours




Vissage des pènes




Cote Z









1.16. Fixation des points Haut et Bas






1.17. Pose de la gâche haute














1.18. Pose de la gâche basse



1.19. Montage des garnitures extérieures (selon type)











1.20. Mise à longueur et Montage des capots serrures




LA POSE DU CAPOT CENTRAL NE DOIT SE FAIRE QUE SI LE CYLINDRE EST INSTALLE ET FONCTIONNEL




1




1.21. Mise à longueur et Montage des capots de la gâche applique





1.22. Mise à longueur et montage des capots de la gâche en J




1.23. Vissage des capots de la gâche en J



1.24. Montage de la garniture intérieure






1.25. Changement du sens de manœuvre de la béquille





1.26. Montage de l'option kit grande hauteur


Prise de cote et pose étrier serrure






Prise de cote et pose étrier serrure






Mise à longueur capot et vissage capot serrure




Prise de cote et pose étrier gâche applique



Mise à longueur capot et vissage capot gâche applique




Mise à longueur capot et vissage capot gâche J






2. GÂCHES APPLIQUE et RECOUVREMENT REGLABLES




Constitution du colis




2.1.Prise de cotes sur porte




2.2.Recoupe du support






2.3.Recoupe de la gâche






2.4. Pose du support







2.5.Fixation définitive de la serrure: Voir chapitre 1-**POSE SERRURE**





18 VIS LONG 30





2.6.Fixation définitive du support





25 VIS LONG 40




2.7.Pose et réglage de la gâche






2 VIS AUTO-PERCEUSES




2.8.Fixation définitive de la gâche




2.9. Réglage du pêne ½ tour



2.10. Pose finale des capots serrure et béquillage : voir chapitre
1.20-Mise à longueur et Montage des capots serrures




3. GACHE A REPETITION



X1




0.5 H



X1



PZ2



PH2



N° 8



PH2

PZ2

Visseuse + embouts

Outillage




N°13 x 2




Ø 25 béton



Visserie



Visserie


9			9
8			8
7			7
6			6
5			5
4			4
3			3
2			2
1			1
0			0
	Ecrou H M8 x4	Rondelle éventail Diam. 8 x2	Clip ressort x2

Constitution du colis gâche à répétition


Accessoires



x 1




x 1



x 2

x 2



x 2



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1



Gabarits de pose



x 1



x 1



x 1





x 2





x 3

3.1.Gabarits et pointages




Option
« Porte grande hauteur »




Pointage des fixations

3.2.Pose du bandeau




Fixation définitive



3.3.Recoupe du capot




3.4. Recoupe des tringles points Haut et Bas



3.5.Pose des points Haut et Bas

0 mm




4 x

Rappel



2 x




2 x



2 x


Rappel

4 x





0 mm




3.6.Pose de la gâche haute



3.7.Pose de la gâche basse






OU



3.8.Pose du capot



3.9. Réglage pêne ½ tour




4. REVERSIBILITE SERRURE


4.1.ETAPE 1 : Démontage du boîtier médian




Mettre la serrure en position condamnée (pênes sortis)






IDENTIFICATION DROITE ET GAUCHE DU BOITIER MEDIAN





4.2.ETAPE 2 : Retournement du pêne 1/2 tour




Suite...



+




4.3.ETAPE 4 : Remontage du boîtier médian



5. Pose d'un ½ ensemble extérieur, serrure déjà posée


5.1.Etape 1 : perçage côté INTERIEUR

Perçage diamètre 4.5 mm maxi – COTE INTERIEUR





5.2.Etape 2 : Contre perçage côté EXTERIEUR

Contre perçage COTE EXTERIEUR - diamètre 10 mm – 20mm de profondeur




5.3.Etape 3 : Cas particulier 1/2 ensemble à béquille




6. Aide au choix cylindre et protecteur

Cylindre HDI ou VOLT Porte ép. 40 mm



Cylindre HDI ou VOLT Porte ép. 50 mm





Dimensions VOLT - HDI		Nb Rondelles entretoises	Epaisseur porte ⁽¹⁾
1/2 LG coté EXT.	1/2 LG coté INT.		
Nous consulter ⁽²⁾			35 à 39 mm
65	35	1 x 6,5mm	40 à 45 mm
70	35	1 x 6,5mm 1 x 5mm	46 à 50 mm
75	35	1 x 6,5mm 2 x 5mm	51 à 55 mm
80	35	1 x 6,5mm 3 x 5mm	56 à 60 mm
85	35	1 x 6,5mm 4 x 5mm	61 à 65 mm

(1). Valeurs déterminées pour une pose avec rosace extérieure de 1mm d'épaisseur

(2). Possible avec cylindre Radial 57,5 x 32,5 + rondelle entretoise spéciale

6.1. Adaptation du protecteur à l'épaisseur de porte (rallonge)






7. Adaptation pour cylindre RADIALIS

L'opération consiste à remplacer la rondelle entretoise épaisseur 6.5mm par une rondelle entretoise épaisseur 5mm.


Dimensions RADIALIS		Nb Rondelles entretoises	Epaisseur porte ⁽¹⁾
1/2 LG coté EXT.	1/2 LG coté INT.		
57,5	32,5	0	35 à 39 mm
62,5	32,5	1 x 5mm	40 à 45 mm
67,5	32,5	2 x 5mm	46 à 50 mm
72,5	32,5	3 x 5mm	51 à 55 mm
77,5	32,5	4 x 5mm	56 à 60 mm
82,5	32,5	5 x 5mm	61 à 65 mm


(1). Valeurs déterminées pour une pose avec rosace extérieure de 1mm d'épaisseur






Si nécessaire, adaptation du protecteur à l'épaisseur de porte (rallonge)






8. Maintenance – Entretien




9. Annexes

9.1. Dimensions et recoupes avec gâche applique standard.




9.2.Dimensions et recoupe avec gâche « J ».




9.3. Dimensions avec gâches appliques réglables.


9.3.1. Pour portes planes ou petit recouvrement.



9.3.2. Pour portes à recouvrement.




9.4.Dimensions gâche à répétition




Gâche à répétition

9.5.Dimensions gâches hautes standards

Modèle droit




Modèle gauche



9.6.Dimensions gâches hautes pour serrure avec répétition.

Modèle droit



Modèle gauche

