

PERFORATEUR SDS+ SANS FIL • 3J - 20 V

(Livrée sans batterie, ni chargeur, ni foret)

Ref : FCRH2601



Caractéristiques :

- Machine sans fil à batterie de 20V destinée aux travaux de perçage avec percussion dans le béton, la pierre et la brique, et aux travaux légers de burinage ou de martelage.
- Convient également aux travaux de perçage sans percussion dans le bois, le métal, le plastique, le carrelage, la faïence, et aux travaux de vissage/dévissement.
- Moteur sans balais de charbon : haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien.
- Poignée principale ergonomique pour une bonne prise en main.
- Poignée latérale auxiliaire orientable à 360° avec butée de profondeur réglable.
- Lampe LED intégrée éclairant la zone de travail et améliorant ainsi la précision et la sécurité.
- Mandrin avec emmanchement SDS-Plus.
- Variateur électronique avec réglage de la vitesse par pression sur la gâchette de démarrage.
- Selecteur 4 fonctions : vissage/dévisage et perçage, perçage avec percussion, réglage de l'angle de burinage avec blocage de l'outil en position, burinage.
- Selecteur du sens de rotation pour percer, serrer et visser, ou desserrer et dévisser.

Machine livrée sans batterie, ni chargeur, ni foret.

Données Techniques :

Tension nominale	20 V
Emmanchement	SDS+
Vitesse de rotation à vide	0-1000 tr/min
Cadence de frappe	0-4450 cps/min
Puissance de frappe	3 J
Capacité de perçage dans le bois	Maxi 30 mm
Capacité de perçage dans le métal	Maxi 13 mm
Capacité de perçage dans le béton	Maxi 26 mm
Pression Acoustique LpA perforation/burinage	94,2/94,9 dB(A) k=3 dB(A)
Puissance Acoustique LwA perforation/burinage	102,2/108,9 dB(A) k=3 dB(A)
Vibrations mains/bras perforation	10,4 m/s ² k=1,5 m/s ²
Vibrations mains/bras burinage	13,8 m/s ² k=1,5 m/s ²
Poids Net	2,7 kg
Poids Brut	3,3 kg
Encombrement	360 x 90 x 220 mm
Dimensions Colisage	420 x 260 x 90 mm
Surconditionnement (5 machines)	490 x 440 x 280 mm
Poids Brut (5 machines)	16,5 kg
Référence Pièces Détachées	FCRH2601 (+N° / vue éclatée)
Code-Barres	6976432411469

Fournitures standards :

- 1 Poignée latérale auxiliaire.
- 1 Butée de profondeur.
- 1 Notice d'utilisation.

Options et accessoires :

- Batterie 20V Li-Ion 4,0 Ah.
(Réf. FBP4000LX).
- Batterie 20V Li-Ion 2,0 Ah.
(Réf. FBP2000LX).
- Chargeur rapide de batterie 20V Li-Ion.
(Réf. FBCH20002).
- Chargeur rapide double de batterie 20V Li-Ion.
(Réf. FBCH20003).

