

## PONCEUSE BROSSEUSE À ROULEAU • 560 MM

PON560

 124 kg

Fiche produit



### Caractéristiques

- Moteur asynchrone de 1500W, endurant et silencieux.
- Bâti en fonte d'acier.
- Armoire de rangement métallique avec une étagère.
- Onduleur avec affichage digital permettant de régler la vitesse de rotation du cylindre, et de l'adapter au matériau et au choix de la finition.
- Cylindre de ponçage en aluminium parfaitement équilibré, avec griffe de blocage rapide pour le changement de la bande.
- Tapis de convoyage de haute adhérence avec vitesse d'avance variable.
- Possibilité de monter différentes brosses (en option) pour le décapage, le brossage, le vieillissement, etc.
- La machine est livrée avec une bande de ponçage Gr.80, 1 armoire de rangement, 2 rallonges d'étable, clés et notice d'utilisation.



Interverrouillage du chariot de coupe et du protecteur supérieur.



Attelage 3 points et entraînement sur prise de force.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance Moteur (230 V / 50 Hz)</b>	1500 W - S1
<b>Encombrement</b>	1070 x 1080 x 1150 mm
<b>Profondeur de Passe Maxi</b>	5 mm
<b>Dimensions de la Table (LxP)</b>	590 x 555 mm
<b>Dimensions de chaque Rallonge (LxP)</b>	580 x 245 mm
<b>Vitesse de Rotation Variable</b>	0~1800 t/min
<b>Dimensions Cylindre</b>	Ø132 x 565 mm

<b>Dimensions de la Bande</b>	3280 x 78 mm
<b>Largeur de Ponçage Maxi</b>	560 mm
<b>Hauteur de Ponçage Maxi</b>	80 mm
<b>Puissance Moteur Convoyeur</b>	80 W
<b>Vitesse d'Avance Variable</b>	0~3,5 m/min
<b>Sortie d'Aspiration</b>	Ø100 mm
<b>Pression Acoustique LpA</b>	87 dB(A) à vide