SCIE SUR TABLE POUR CARRELAGE • 250 MM

ZAAGTAFEL • 250 MM

STC250

MONOPHASÉ • MONOFASE

ACCESSOIRE LIVRÉ
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN



1500W

65 Kg

250 mm

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

• Robuste et très stable avec une capacité de coupe maximale de 900 mm.
• Démontage de la table pour un nettoyage rapide et facile.
• Rail de guidage en Aluminium qui offre un maximum de rigidité et légèreté.
• Profondeur de coupe réglable montée sur ressort, et verrouillage mécanique.
• Guides de coupe gradués , et mesure angulaire intégré 0°- 45°.
• Poignée , pieds pliants et roues de transport.

• Robuust en zeer stabiel met een maximale zaagcapaciteit van 900mm.
• De tafel is demonteerbaar voor een snelle en gemakkelijke reiniging.
• Aluminium railgeleiding die zorgt voor een optimale lichtheid en onverzettelijkheid.
• Afstelbare zaagdiepte geplaatst op veren, en een mechanische vergrendeling.
• Zaaggeleiding met schaalverdeling en een geïntegreerde hoekmeting 0 °- 45 °.
• Handgreep , inklapbare poten en transportrollen.

GARANTIE	**2**	*GARANTIE*
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	**1500 W - 2 CV**	*Motorvermogen (230 V - 50 Hz)*
Diamètre disque max	**ø 250 mm**	*Maximale zaagdiameter*
Alésage	**ø 25,4 mm**	*Asgat*
Longueur de coupe maxi	**900 mm**	*Maximale zaaglengte*
Profondeur de coupe maxi à 90°	**60 mm**	*Maximale zaagdiepte bij 90°*
Profondeur de coupe maxi à 45°	**48 mm**	*Maximale zaagdiepte bij 45°*
Dimensions de la table de coupe	**1010 x 503 mm**	*Zaagtafel afmetingen*
Vitesse de coupe	**3000 RPM**	*Zaag snelheid*
Inclinaison de la table de coupe	**0 - 45°**	*Kantelbaarheid zaagtafel*
Indice de protection	**IP54**	*Beschermingsklasse*
Pompe à eau	**8 W - IP28 - 600 l/H**	*Waterpomp*
Poids Net	**65 kg**	*Netto gewicht*
Références pour pièces détachées	**250 (+ N° vue éclatée)**	*Referentie voor wisselstukken*
Colisage (LxlxH)	**1410 x 605 x 560 mm**	*EAN-code*
Gencod	**3700501713719**	*Verpakking (l xLxH)*
Poids Brut	**70 kg**	*Bruto gewicht*