

VERNIS BOIS

Le VERNIS Ciranova s'utilise aisément et rapidement, sans effet visuel laiteux. Son absence d'odeur, sa simplicité d'application et sa rapidité de séchage permettent une immobilisation extrêmement réduite des supports, des boiseries ou des meubles.

- » Met en valeur le naturel de toutes les essences de bois
- » Sans odeur
- » Séchage rapide

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outils

eau

Conditionnement

1L, 5L et 10L

Couleurs disponibles

2 incolores, 2 tons bois

Consommation

12m²/liter/couche

Séchage/temps de réaction

2 heures

Grain abrasif

P 120-150

Intercouches : 220-240

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



PREPARATION

Utiliser le VERNIS BOIS CIRANOVA sur des bois propres et secs, sans traces de vernis écaillés ou d'anciennes peintures.

Éliminer si nécessaire les vernis ou peintures craquelés avec un décapant. Sur vernis anciens, éliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces encore brillantes (papier abrasif fin).

Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur ou d'agents blanchissants. Dépoussiérer.

APPLICATION

Le VERNIS BOIS CIRANOVA est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien agiter l'emballage avant l'emploi. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. L'application se pratique en 3 couches à la brosse, au spalter ou au pistolet en couches régulières et garnies. Entre les couches, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (égrenage) et de redépoussiérer. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.

Durcissement rapide, prendre quelques précautions les premiers jours. Ne s'applique pas sur parquet.

RENOVATION ET ENTRETIEN

Le VERNIS BOIS CIRANOVA est rénovable par lui-même. Égrener soigneusement la surface (papier abrasif fin, éviter l'utilisation de laine d'acier). Dépoussiérer soigneusement et appliquer la couche de rénovation. Détergent neutre. Éviter l'utilisation de produits ammoniacués ou d'eau de javel à forte concentration.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les bois poncés ("mis à nu") peuvent être teintés avec l'Aquastain ou le Mordant Ciranova. Dans ce cas, après le séchage du produit qui colore, appliquer une couche de FOND DUR CIRANOVA afin de "bloquer" la teinte.

Proscrire l'utilisation de lasure.

