

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE

DM 20



PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC AFFICHEUR
Réglage hygrométrie, mode de fonctionnement, ventilation, timer, ...



**SÉCHAGE ET
PURIFICATION
D'AIR**

Avantages & Utilisation

- Appareil mobile à condensation destiné au séchage et à l'assainissement des locaux humides
- Efficace même à basse température (minimum 5°C)
- Faible consommation électrique
- Idéal pour le séchage de plâtre et peinture,
- Restauration après dégâts des eaux,
- Assainissement de caves et de pièces humides,
- Entrepôts et ateliers humides, préservation de matériels sensibles : archives, œuvres d'art, denrées agricoles.

Caractéristiques

Température de fonctionnement	5 à 32 °C
Capacité de déshumidification (à 30°C, 80% d'humidité)	20 l / jour
Débit d'air	200 m³/h
Alimentation	220 - 240 V / 50 Hz
Intensité (à 30°C, 80% d'humidité)	2,2 A
Puissance nominale * (à 30°C, 80% d'humidité)	390 W
Gaz réfrigérant	R290 / 70g
Dimensions	310 x 236 x 553 mm
Réservoir	3 L
Poids	15 kg
Code	211 1027



www.splus.fr



info@splus.fr



+33 (0)3 80 55 51 13



8 rue du Paquier | 21600 Longvic | France

S.PLUS
Ventilation et
rafraîchissement