

## Combiné ponceur pivotant

Rotative sander / linisher

## 250 W

Disque

ø 127 mm

Bande

760x25

Compact

Vitesse

0 - 2950 tr/min

Base pivotante







Changement rapide de bande Quick blade release



Plateaux inclinables 0-45° 0 to 45° tilting tables



2 buses d'évacuation des poussières 2 Dust collector nozzles

- Spécialement étudiée pour les travaux de précision et les loisirs
- Tables de bande et de disque inclinables à 45°
  Base pivotante démontable permettant de positionner le disque
- Sortie d'aspiration séparée pour la bande et le disque permettant de brancher un aspirateur
  Guide d'onglets sur disque pour le ponçage des angles composés
  Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
  Bande abrasive montée sur 3 volants

- Disque de ponçage 127 mm parfaitement plan pour le ponçage de précision
   Déverrouillage rapide de la bande pour son remplacement
   Tables rainurées pour diminuer les surfaces de frottement

- Specially designed for precision work and creative leisure
  Tables on belt function and on disc tilting from 0 to 45°
  Removable swivel base to have belt or disc front of face
  Separated dust collection for belt and disc device for vaccum connexion
  Miter gauge on disc table for sanding of compound angles
  Automatic belt positionning
  3 wheels belt support
  Sanding disc 127 mm specially designed for precision work
  Quick release belt unlocking for rapid change
  Grooved tables to reduce friction surfaces

## Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size Dimensions produit - Product size

450x300x315 mm 360x285x380 mm

Garantie - Warrantee 2 ans - 2 years

Poids - Weight

Gencod - EAN Barcode

Qté container 20' - 20' loading qtity

8,00 kg 630 pcs



Flexible d'aspiration avec tube en Y livré Y hose pipe delivered





