

Fiche technique

v1.0-01/01/2024

PROTECTEUR CÉRAMIQUE

Prêt à l'emploi

Description

Le **PROTECTEUR CÉRAMIQUE** pour Bateaux est spécialement conçu pour offrir une protection durable et une brillance éclatante aux surfaces des bateaux. Cette solution avancée utilise une technologie de pointe à base de nano-céramique pour créer une barrière résistante aux éléments marins, aux rayons UV et aux contaminants, tout en facilitant le nettoyage et l'entretien régulier de votre embarcation.

Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Caractéristiques

Le **PROTECTEUR CÉRAMIQUE** crée un film de protection nano-céramique invisible sur gelcoat, peintures, verres, plastiques, aluminium et inox. Il offre une protection maximale contre le sel, les salissures et l'eau.

Produit un effet perlant hydrophobe.

Offre une brillance durable et une protection extrême contre les salissures et les micro-rayures.

Facilite le nettoyage.

Assure la brillance du support.

Protection contre les fientes d'oiseaux.

Protège toutes les surfaces de votre bateau.

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne jamais utiliser en plein soleil ou sur des surfaces chaudes.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Ne pas laisser sécher sur les supports sans étalement.

Conserver hors de la portée des enfants.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.

Application

- Préparation** : Assurez-vous que la surface à traiter soit propre, sèche et exempte de tout résidu ou contaminant. Si nécessaire, lavez la surface avec un nettoyant approprié et rincez abondamment à l'eau claire. Séchez complètement la surface avant l'application du protecteur.
- Application** : Agitez bien le flacon avant usage. Appliquez le protecteur Céramique sur la surface à traiter à l'aide d'un applicateur en microfibre propre et sec, en effectuant des mouvements circulaires et réguliers. Veillez à couvrir uniformément toute la surface.
- Séchage** : Laissez le protecteur Céramique sécher complètement sur la surface traitée. Le temps de séchage peut varier en fonction des conditions environnementales, mais généralement, cela prend entre 5 et 10 minutes.
- Polissage** : Une fois le produit sec, utilisez un chiffon propre en microfibre pour polir la surface traitée, en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à obtenir un fini brillant et lisse.
- Durcissement** : Pour assurer une protection optimale, évitez toute exposition à l'eau ou à l'humidité pendant au moins 24 heures après l'application. Ceci permettra au revêtement de durcir et de former une barrière protectrice solide.
- Facultatif** : réitérer l'opération pour 1 ou 2 autres couches à 24 heures d'intervalle.



Conseils d'entretien

- Pour prolonger la durée de vie de la protection, nettoyez régulièrement la surface du bateau avec un nettoyant doux et non abrasif, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager le revêtement Céramique.

Composition

Sol-gel hybride inorganique/organique, polysiloxane amino-modifiée.

Référence & Conditionnement

Réf. 1.18.0506.01 : Pulvérisateur 1L

