



## PEINTURE MAGNETIQUE

Date de mise à jour : 19/12/2025

### DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse à base de particules métalliques permet la création de tableaux et panneaux d'affichage magnétiques sur un grand nombre de supports. Elle peut se combiner avec la PEINTURE TABLEAU et s'utilise avec des aimants.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Multi-supports
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Application facile
- ✓ Peut-être recouverte par la Peinture tableau COMUS

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Noir	0,5L et 2,5L
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>		<b>SUPPORTS</b>		
Rouleau laqueur, Brosse synthétique		Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, bois, métaux non ferreux, préalablement préparés.		

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 30g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1.78 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 25°C	38000 mPa.s-1
Extrait sec en poids	69 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches minimum
Rendement	6 à 8 m²/L/couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières
	30 minutes
	Sec au toucher
	1h
Entre 2 couches	4h
Séchage complet	24h
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.comus.fr](http://www.comus.fr)



## CONSEILS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre. PEINTURE MAGNETIQUE s'applique sur des supports sains propres et secs. Non recouvert, la PEINTURE MAGNETIQUE COMUS s'applique au minimum en 2 à 3 couches. Le produit peut être recouvert par une finition classique ou la PEINTURE TABLEAU COMUS pour créer un support magnétique sur lequel on peut écrire à la craie. Il est important de vérifier le pouvoir magnétique avant d'appliquer la finition. Des couches supplémentaires de PEINTURE MAGNETIQUE peuvent être nécessaire.

## PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées	1. Nettoyage 2. Rinçage à l'eau claire 3. Ponçage si nécessaire 1- Dépoussiérage	1 couche d'IZI PRIM	
Bois Neuf/ Brut	2- Ponçage au grain fin 180 3- Dépoussiérage		
Anciennes peintures	1- Lessivage 2- Ponçage au grain 180 3- Dépoussiérage		2 couches (minimum) de PEINTURE MAGNETIQUE
Mélaninés / stratifiés	1- Ponçage grain 150 2- Dépoussiérage 3- Dégraissage	1 couche d'ANCORPRIM ou ANCOPRIM'O	
Métaux non ferreux brut ou peint	1- Ponçage grain 180 2- Dépoussiérage 3- Dégraissage		

Utiliser les super aimants COMUS.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.comus.fr](http://www.comus.fr)