

## PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

LOPOG226



Fiche produit



Eclairage LED sur la tête de ponçage



Tête articulée

### Caractéristiques

- Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le plateau.
- Démarrage progressif avec variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter le transport et le stockage de votre appareil.
- Tête articulée équipée de LED 10 W pour un éclairage efficace de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans les angles.
- Fixation du disque de ponçage par velcro, directement sur le plateau.
- Poignée frontale et poignée principale avec revêtement « Soft Grip », bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière à votre position de travail. Flexible d'aspiration (4 m) à clips équipé d'un adaptateur à rotation libre pour le branchement sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.
- La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d'aspiration, l'adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage (grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport, une paire de charbons de rechange, clés et notice d'utilisation.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

### Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2	<b>Puissance Acoustique LwA</b>	99 dB(A)
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	750 W	<b>Vibration main-bras</b>	3,71 m/s <sup>2</sup>
<b>Longueur du bras</b>	1200 ~ 1800 mm	<b>Classe de protection électrique</b>	II
<b>Vitesse de rotation</b>	800 ~ 1700 tr/min	<b>Poids net</b>	4,7 kg
<b>Diamètre de ponçage</b>	Ø 225 mm	<b>Référence pour pièces détachées</b>	600600 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Diamètre sortie d'aspiration</b>	Ø 38 mm	<b>Gencod</b>	366189084637
<b>Fixation d'outil</b>	Velcro	<b>Colisage</b>	735 x 345 x 260 mm
<b>Pression Acoustique LpA</b>	88 dB(A)	<b>Poids brut</b>	10,9 kg