



Perceuse visseuse à percussion

Impact cordless drill

18V EnergyHub

Batterie **2x**
Battery 4.0 Ah

67 N.m max

Percussion - **Impact**

Auto serrant
Auto lock 13 mm

2 Vitesses **0 - 450**
2 Speeds 0 - 1500

Légère
Light 1,86 kg

DESIGNED IN FRANCE BY
PEUGEOT DESIGN LAB




Livree avec chargeur
Charger included

Modèle déposé
Design patented



Éclairage LED de la zone de travail
LED light of the working area



Fonction percussion
Impact function



Chargeur rapide : temps de charge 90 min
Fast charger : charging time 90 min

Béton haute densité High-density concrete	Bois Wood
Max 8 mm	38 mm
Matériaux de construction Building materials	Métal Metal
Max 14 mm	13 mm

Capacités de perçage
Drilling capacities

- **Couple élevé : 67 N.m** en couple dynamique et 58 N.m en couple instantané
- Mandrin **ø 13 mm** auto-serrant
- **Fonction percussion** : cadence de frappe 6000 - 22500 cps/min
- Éclairage **LED** de la zone de travail
- **Boîte de vitesse tout métal de haute précision**
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage de couple 16 positions
- Moteur universel - 2 vitesses de rotation 0-400 et 0-1500 tr/min
- Indicateurs de niveau de charge de la batterie
- Clip ceinture gauche ou droite
- Embout de vissage double FE2/PH2 haute qualité
- **Livree avec chargeur rapide et 2 batteries Li-ion** - 18,0 V - 4,0 Ah
- Batteries pour conditions extrêmes d'utilisation : de -20° jusqu'à 50°C
- **Protection de batterie contre la surchauffe et la surintensité, pour une durée de vie accrue**
- Coffret de transport

- **High torque : 67 N.m** in hard torque and 58 N.m in soft torque
- **13 mm** auto lock chuck
- **Impact function** : impact rate 6000 - 22500 bpm
- **LED** light of the working area
- **High precision full metal gear box**
- 2 mechanical speeds
- 16 pre-settled torque positions
- Universal motor - 2 speeds 0- 400 and 0-1500 rpm
- Battery charge indicator
- Left or right belt clip
- High quality double screw bits FE/PH2
- **2 battery packs of Li-ion** - 4,0 Ah - 18,0 V and **charger** included
- Batteries for extreme operating conditions: from -20° to 50° C
- **Battery protection against overheating and overloading, for a life increased**
- Carrying case

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	367x316x117 mm
Dimensions produit - Product size	240x85x224 mm
Garantie - Warrantee	3 ans - 3 years* Collect & Change
Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight	4,80 / 1,29 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	2200 pcs

Gencod - EAN Barcode



Produit éligible au SAV **Collect & Change**
En France métropolitaine



► Gamme de coffrets perçage-vissage page 39
Drilling-screwing cases page 39