



Fiche Technique

Désignation : **MC 20/20 ESSENCE**
Motopompe



Propriétés

Motopompe puissante et polyvalente.
Pour : pulvérisation, injection et **peinture**.
Tous produits, sauf acides et chlores.

Usage intensif

Application

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Peinture (*sous réserve d'une fluidité suffisante*)
- Application d'huiles de décoffrages
- Épandage et traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles...

Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 20 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 1200 litres/heure
- Élévation à 200 mètres
- **Moteur essence Honda 2,5 CV**
- Culasses et corps de pompe en fonte d'aluminium
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
 - Tuyau d'aspiration avec crépine (*longueur 2,50 m*)
 - Tuyau d'agitation permanente pour brassage continu du produit (*longueur 2,50 m*)
 - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Fournie sur chariot avec lance à levier de 60 cm



Compatibilité produits

Désignation	Compatibilité
Fongicide DALEP 2100® Professionnel	OUI
Fongicide Batimouste PE prêt à l'emploi	OUI
Fongicide Actimoust® prêt à l'emploi	OUI
Fongicide Batimouste UC ultra concentré	OUI
Fongicide Hydrofugeant Batimouste HF	OUI
Fongicide Batimouste ECO	OUI
Fongicide Toitures-Terrasses Batimouste TT Prêt à l'emploi	OUI
Anti-Algues	OUI
Anti-Mérule	OUI
Traitement bois tous usages D'XYL®	OUI
Dégriseur Bois D'GRISEUR	OUI
NETTOYANT BOIS Multifonctions: huile et taches	OUI
SATURATEUR BOIS	OUI
Imperméabilisant bois HYDROBOIS	OUI
Nettoyant Bois Composite	OUI
Imperméabilisant Rénovateur Bois Composite	OUI
Hydrofuge D21 - Prêt à l'emploi	OUI
Hydrofuge Matériaux Foncés IMPERMAT	OUI
Hydrofuge Spécial pierre HYDRO-PIERRE	OUI
Protecteur Effet Mouillé WET EFFECT	OUI
Hydrofuge Minéralisant HYDRO-ROC	OUI
Hydrofuge Minéralisant Coloré HYDRO-ROC COLOR	OUI
Anti-Salpêtre Prêt à l'emploi	OUI
Hydrofuge à injecter - contre l'humidité ascensionnelle	OUI
Nettoyant décontaminant NET 1	OUI
Nettoyant pelable NET FLEX	NON
Nettoyant chloré NET 9	NON
Nettoyant NET'EXPRESS - Rapide	NON
Nettoyant NET BARDAGE - Prêt à l'emploi	OUI
Nettoyant terrasses NET TERRASSE	OUI
Décapant peinture PAINTOP	OUI
Nettoyant/Dégraissant Universel NET 3	OUI
Décolleur Papier peint & affiches D'COL - Concentré	OUI
PROTECT RF – Peinture pour bardages	NON
NETTOYANT LAITANCES DE CIMENT	NON
Nettoyant Graffiti DALEP D'TAG	OUI
Protection Anti-graffiti NO'TAG	OUI
Nettoyant panneaux solaires SOLAR NET®	OUI
Primaire d'accrochage phase aqueuse PRIM'AQUE	OUI
PROTECTOIT - revêtement coloré	OUI

Conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
MC 20/20 Essence	Avec tuyau de 25 m	521 025	3 7004536 0038 9
MC 20/20 Essence	Avec tuyau de 50 m	521 050	3 7004536 0039 6

Plus d'informations sur:



DALEP recommande l'utilisation de l'huile IGOL Synarok GY 150 (réf. 500 001)

