


# SINTOBOIS

## RÉPARER LE BOIS



### RECONSTITUER UNE PARTIE MANQUANTE AU BAS D'UNE PORTE À L'AIDE D'UNE CARTOUCHE SINTOBOIS

Temps de travail - 30 minutes



**1/**  
Comment réparer une porte de placard en bois, rongée par un animal domestique



**2/**  
Raboter et poncer légèrement la partie à réparer puis enfoncer un clou pour renforcer l'angle abîmé




**3/**  
Réaliser un coffrage avec une bande plastique



**4/**  
Placer le coffrage à angle droit



**5/**  
Clouer le coffrage pour le maintenir en place



**6/**  
Vérifier l'alignement



**7/**  
Remplir la partie manquante avec le Mastic Standard SINTOBOIS en cartouche



**8/**  
Enlever le surplus à l'aide d'une spatule



**9/**  
Découffrer après séchage



**10/**  
Dégrossir le surplus de mastic à l'aide d'une grosse lime



**11/**  
Poncer pour retrouver le profil d'origine



**12/**  
Découvrir le résultat final

### PRODUITS SINTO® UTILISÉS

Produits utilisés : mastic SINTOBOIS STANDARD en cartouche prête à l'emploi.

Outils nécessaires : serres joint, spatule, bande plastique, abrasifs de différents grains et lime.