

## TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE - 419 MM

TAB042

550 W 45 kg

Fiche produit



Moteur TEFC à charbons pour un rendement optimal



Boîtier de commandes magnétique



Indexation 24 positions

### Caractéristiques

- Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piètement ou un établi.
- Moteur TEFC à charbons délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.
- 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électronique avec affichage digital.
- Boîtier de commandes magnétique pouvant être positionné à la convenance de l'utilisateur.
- Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33 x 3,5 avec indexation à 24 positions.
- Broche d'entraînement avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité.
- Support d'outil orientable de 150 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique.
- Porte-accessoires fixé sur le banc.

### Fournitures standards

- 1 plateau tournant Ø76mm
- 1 support d'outil de 150mm
- 1 pointe à griffes
- 1 contre-pointe-tournante
- 1 chasse-pièce
- 1 porte-accessoires
- Clés de service
- Notice d'utilisation

### Options/accessoires

- Piètement ref. : 150301
  - Extension de piètement ref. : 150302
  - Rallonge de banc 345mm ref. : 150703
- Se monte à droite du banc pour augmenter la longueur de tournage entre pointes de 419 à 760mm, ou à gauche du banc pour le tournage de plus grands bols et plateaux jusqu'à Ø 380mm.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

## Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V / 50 Hz)	550 W - S1
Hauteur de banc	190 mm
Nombre de vitesses	3
Vitesse de rotation 1 (variable)	250-850 t/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	430-1450 t/min
Vitesse de rotation 3 (variable)	950-3200 t/min
Distance entre pointes	419 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 305 mm
Longueur du support d'outil	150 mm
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm

Emmanchement des poupées fixe / mobile	CM2
Indexation	24 positions
Percage des poupées fixe / mobile	Ø 10 mm
Course de la contre-pointe tournante	90 mm
Poids Net	45 kg
Poids Brut	50 kg
Encombrement	990 x 350 x 390 mm
Dimensions Colisage	890 x 470 x 275 mm
Référence Pièces Détachées	150700 (+N° / vue éclatée)
Gencod	3661589119537