

SERRURE EN APPLIQUE VEGA 3 POINTS

SERRURE VEGA 3 POINTS - A2P**

APPLICATIONS

Idéale pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales, qui nécessitent une grande sécurité : médecins, dentistes ou avocats

LES PLUS PRODUIT

- Grande robustesse et qualité de fabrication
- Certification A2P pour les portes nécessitant une très grande sécurité
- Cylindre breveté livré avec carte de propriété (Keso 4000 S Omega)
- Grande souplesse d'utilisation
- Gamme complète de 2 à 4 points
- Facilité et rapidité de pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle horizontal

- Dimensions coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Finition coffre : peinture époxy bronze
- Axe : 55 mm
- Entraxe : 60 mm
- Carré : 6 mm

Modèle vertical

- Dimensions coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Finition coffre : peinture époxy bronze
- Axe : 45 mm
- Entraxe : 67 mm
- Carré : 7 mm

- Disponible en main droite ou main gauche, tirant
- Pêne à 1/2 tour à équerre en acier
- Saillie du pêne 1/2 tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier haute résistance anti-sciage
- Course du pêne dormant : 22 mm en standard

- Pênes haut et bas en acier traité anti-corrosion
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant (poussant sur demande)
- Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles
- En standard pour portes jusqu'à 2.50m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
A2P 2** - 3 points : Haut, Bas et Latéral médian	
Horizontale à tirage (140 x 88 mm)	
5038K0-46-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-46-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-47-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-47-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
T00002-01-0A	Jeu de tringles et cache- tringles standard pour serrure 3 points - Ton doré
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm) - Carré de 6 mm	



Référence	Désignation
5048K0-46-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-46-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-47-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-47-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
T00002-01-0A	Jeu de tringles et cache- tringles standard pour serrure 3 points - Ton doré
Verticale à tirage (70 x 120 mm)	
5108K0-46-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-46-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-47-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-47-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
T00002-01-0A	Jeu de tringles et cache- tringles standard pour serrure 3 points - Ton doré
Verticale à fouillot (70 x 120 mm) - Carré de 8 mm	
5118K0-46-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-46-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-47-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5118K0-47-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
T00002-01-0A	Jeu de tringles et cache- tringles standard pour serrure 3 points - Ton doré
A2P 2* - 3 points Latéraux	
Horizontale à tirage (140 x 88 mm)	
5038K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
5038K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm) - Carré de 6 mm	
5048K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
5048K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Verticale à tirage (70 x 120 mm)	
5108K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés) - Main droite
5108K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Verticale à fouillot (70 x 120 mm) - Carré de 8 mm	
5118K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
5118K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Cylindres A2P	
A2P 2* - Jeu de cylindres Keso 4000 S «Omega» - Laiton nickelé - Ø 27 mm	
4324KW-02-0A	Longueur 45 mm
4326KW-02-0A	Longueur 60 mm